

挤塑聚苯板 邹城市挤塑聚苯板 山东华能保温材料

产品名称	挤塑聚苯板 邹城市挤塑聚苯板 山东华能保温材料
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华能保温材料有限公司

聚苯板的粘贴应从细部节点

聚苯板的粘贴应从细部节点（如飘窗、阳台、挑檐）及阴阳角部位向中间进行。板缝应挤压，相领板应奇平，施工时控制板间缝隙不得大于2mm，板间高差不各大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时，须用聚苯板条将缝隙填满，板条不得用砂浆或胶结剂粘结；板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

挂基准线:在建筑外墙大角(阴角、阳角)及其它必要处

挂基准线：在建筑外墙大角（阴角、阳角）及其它必要处挂垂直基准线，每个楼屋适当置挂水平线，以控制聚苯板粘贴上墙后的垂直度和平整度。粘贴聚苯板：1）配置粘结砂浆：根据产品说明配置粘结砂浆，专人负责，挤塑聚苯板设备厂家，严格计量，机械搅拌，挤塑聚苯板多少钱，保证搅拌均匀。拦好的浆料在静置10分钟后，还需再次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风，邹城市挤塑聚苯板，一次配置量应在2小时内用完。

聚苯板外墙外保温工程是建筑墙体节能措施中应用泛成熟的技术，但是由于普遍出现的质量不理想导致人们对该技术的怀疑。根据国外的工程经验，要把聚苯板外墙保温工程做好，除了合理的施工顺序之外，一些施工细节必须控制到位，而这些细节往往是国内保温施工忽略的。施工程序：1、遵守“先主体后细部”的原则，主体与细部有总的程序上要合理搭接，以便有效地节约时间。2、一般情况下遵守“先上后下，沿楼周圈”的原则。

挤塑聚苯板多少钱-邹城市挤塑聚苯板-山东华能保温材料(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东华能保温一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：穆经理。