

# ALC板材 闽乐 ALC板材品牌

产品名称	ALC板材 闽乐 ALC板材品牌
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

## 产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，ALC板材，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

建筑维护结构保温大都采用两种体系：复合保温节能系统（分外保温和内保温）和自保温节能体系。

【自保温节能体系】就是墙体材料“无需其他保温材料”复合，材料自身就能够达到节能50%-60%技术要求。

【复合保温节能系统】就是传统“填充砖块”+“保温层”组合而成的节能系统。

ALC自保温系统产品为无机材料，主要由ALC砌块（加气块）、粘结剂、弹性底涂、柔性防水腻子、修补材料、玻纤网格布、热镀锌钢丝网、内墙抹灰、热桥处理、五金配件等材料组成，并使用配套施工机具进行施工。组合而成。

1.隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB；

2.耐火性：ALC板材是一种不燃的无机材料，ALC板材生产厂家，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时;150厚板>4小时;50厚板保护钢梁耐火极限>3小时;50厚板保护钢柱耐火极限>4小时;都超过了一级耐火标准;

3.耐久性：ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，ALC板材品牌，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;

4.抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失 $<1.5\%$ ( $<5\%$ )，强度损失 $<5\%$ ( $<20\%$ );

5.抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍;

6.软化系数：软化系数高， $R_w/R_o=0.88$ ;

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，ALC板材价格，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

建筑内的设备常采用集中的室内管道配件或盒式卫生间等，以提高装配化的程度。大板建筑的关键问题是节点设计。在结构上应保证构件连接的整体性（板材之间的连接方法主要有焊接、螺栓连接和后浇混凝土整体连接）。在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水，以及楼缝、角部的热工处理等问题。大板建筑的主要缺点是对建筑物造型和布局有较大的制约性；小开间横向承重的大板建筑内部分隔缺少灵活性（纵墙式、内柱式和大跨度楼板式的内部可灵活分隔）。

ALC板材-闽乐-ALC板材品牌由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。闽乐建材——您可信赖的朋友，公司地址：镇江谏壁镇粮山社区闽乐建材，联系人：陈明。