

移印机 气动双色穿梭移印机报价

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 移印机 气动双色穿梭移印机报价 |
| 公司名称 | 厦门特印工贸有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门厦门市同安工业集中区同安园225号3楼东侧 |
| 联系电话 | 0592-05927253939 13850027569 |

产品详情

产品介绍1、微电脑控制各功能动作,操作简单方便;2、内设四位数自动计数器;3、机器架构采用优质铝合金,质轻坚固;4、采用油辊上墨,装拆和清洗方便;5、自动平衡之油刀,刮油干净利落;6、印刷速度要调,以满足不同的印刷要求;7、各位置停留时间可调,以满足不同的印刷要求。8、本机适合文具、玩具、礼品、电器、电子等产品小图案的单色或双色套色印刷。产品属性tyss-125d/s气动双色穿梭移印机参考系数:型号 tyss-125d/s标准钢板尺寸 100 × 100mm 最大印刷速度 1800pcs/hr机体尺寸 680 × 460 × 1310mm重量 78kg 电源 110v/220v 60/50hz 40w使用方法使用方法:1.开机检查电源、气源后开机调试网版、回墨刀、刮刀位置2.首件调试过后即可进入自动模式技术特点1、微电脑控制各功能动作,操作简单方便;2、内设四位数自动计数器;3、机器架构采用优质铝合金,质轻坚固;4、采用油辊上墨,装拆和清洗方便;5、自动平衡之油刀,刮油干净利落;6、印刷速度要调,以满足不同的印刷要求;7、各位置停留时间可调,以满足不同的印刷要求。8、本机适合文具、玩具、礼品、电器、电子等产品小图案的单色或双色套色印刷。故障排除 设备在自动运行中出现故障会自动停止,同时显示异常信息,操作人员可根据故障提示自行调机。如操作人员无法调试可联系我司专业人员维修。安装、维护1.每日停机下班时关闭气源和电源2.每日清洁机身,保持机身洁净3.定期检查并排放过滤器的积水4.定期添加润滑油至油雾器5.印刷停机数小时,应将油刮架从刀盒上脱离,放置在油墨容器中,推架行至最前端。下次开机印刷前请将油墨稀释后,再将刮刀放回刀盒上6.停机数日,应彻底清除油墨容器中的油墨7.油墨应调和到适当的粘度8.在机器的活动关节处要有足够的润滑油,使各机件能良好地活动9.在移印过程中注意防灰尘。其他说明 厦门特印工贸有限公司主营:移印机、丝印机、烫金机、热转印机、晒版机、精密拉网机、网版烘箱、网版自动涂布机、网版测膜仪、丝移印油墨、水性浆料、制版材料,专业制作钢版、网版等。 我司秉承‘品质为本,诚信共赢’的经营理念及提供优秀的售后服务一如既往的与广大客户携手前行,共创美好未来。交易说明我司本着合作共赢,共同协商的合作态度。具体交易事项双方协商。