

安徽安全路 道路标线公司 蚌埠道路标线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 安徽安全路 道路标线公司 蚌埠道路标线 |
| 公司名称 | 安徽安全路交通设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（八一驾校隔壁） |
| 联系电话 | 13966701185 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽安全路交通设施工程有限公司

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，蚌埠道路标线，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标线是我国道路标线上应用广的一种标线。它施工时间短，耐磨性高，造价低。道路标线设置是否合理，既要符合相关规定，也应经得起行驶检验。让标线更好地保障交通安全、引导文明行车。

道路标线类型：黄色虚实线。画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；黄色实线一侧禁止车辆超车、跨越或回转，黄色虚线一侧在保证安全的情况下准许车辆超车、跨越或回转。道路标线首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，道路标识标线，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。道路标线类型：白色虚线。画于路段中时，用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；画于路口时，用以引导车辆行进

热熔型标线涂料主要组成为：合成树脂、玻璃珠、着色颜料、体质材填料、添加剂等。利用合成树脂热可塑性的特点，使热熔型涂料具有快干性。利用合成树脂的热熔着性，道路标线公司，使标线与路面粘结牢固。道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标线是我国道路标线上应用广的一种标线。它施工时间短，耐磨性高，造价低。标线表面开裂原因：过量底漆透过未干涂料，涂料过硬不能较软沥青路面的伸缩性，容易出现在标线的边缘处。

安徽安全路(图)-道路标线公司-蚌埠道路标线由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。安徽安全路交通设施工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽安全路——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（驾校隔壁），联系人：张经理。