

手提式砂带打磨机 砂带打磨 昆山新菊铁设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 手提式砂带打磨机 砂带打磨 昆山新菊铁设备 |
| 公司名称 | 昆山新菊铁设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山柏庐北路27号 |
| 联系电话 | 18112666041 18112666041 |

产品详情

胶合板的分类等级：

胶合板以木材为主要原料生产的胶合板，由于其结构的合理性和生产过程中的精细加工，可大体上克服木材的缺陷大大改善和提高木材的物理力学性能，胶合板生产是充分地利用木材、改善木材性能的一个重要方法。胶合板外层的正面单板称为面板，反面的称为背板，内层板称为芯板。

一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板，由此及彼有耐久、耐高温，能蒸汽处理的优点；

二类胶合板为耐水胶合板，能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍；

三类胶合板为耐潮胶合板，能在冷水中短时间浸渍，适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，手提式砂带打磨机，以“切、削、磨”技术为，生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各式加工机械。

制作刨花板的原料包括木材或木质纤维材料，胶粘剂和添加剂两类，立式砂带打磨机，前者占板材干重的90%以上。木材原料多取自林区间伐材、小径材(直径通常在8厘米以下)、采伐剩余物和木材加工剩余物等。加工成片状、条状、针状、粒状的木片、刨花、木丝、锯屑等，称碎料。此外，非木质材料如植物茎秆、种子壳皮也可制成板材，其定名往往冠以所用材料名，砂带打磨，如麻秆(刨花)板，砂带打磨棒，蔗渣(刨花)板等。胶粘剂多用脲醛树脂胶和酚醛树脂胶。前者脂色淡，固化温度低，对各种植物原料如麦秆、稻壳等的刨花板都有良好胶合效果，热压温度为195~210。在生产中广为应用，但有释放游离甲醛污染环境的缺点。

菊川企业 (KIKUKAWA) 中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为，生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各类加工机械。

刨花板按产品分低密度 (0.25 ~ 0.45克/立方厘米)、中密度 (0.45 ~ 0.60克/立方厘米)、高密度(0.60 ~ 1.3克/立方厘米)3种，但通常生产的多是密度为0.60 ~ 0.70克/立方厘米的刨花板。按板坯结构分单层、三层 (包括多层)、渐变3种结构。按耐水性分室内耐水类和室外耐水类。按刨花在板坯内的排列方式有定向型和随机型两种。

此外，还有非木材材料如棉秆、麻秆、蔗渣、稻壳等所制成的各种刨花板，以及用无机胶粘材料制成的水泥木丝板、水泥刨花板等。

手提式砂带打磨机-砂带打磨-昆山新菊铁设备由昆山新菊铁设备有限公司提供。手提式砂带打磨机-砂带打磨-昆山新菊铁设备是昆山新菊铁设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。