

大型开松机图片 江西开松机图片 山东汇迈环保制造

产品名称	大型开松机图片 江西开松机图片 山东汇迈环保制造
公司名称	山东省汇迈环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柴沟镇龙河街845号
联系电话	15753653288 15753653288

产品详情

弹花机常见故障与处理方法

一、弹花机出棉不成片或棉片有结块

产生原因：1、排杂板和刺辊间堵杂尘；2、尘笼盖板内部不光滑有夹花；3、喂棉不均匀

处理办法：1、用细竹杆掏出；2、停机、拆卸盖板并用砂纸打磨；3、注意喂棉厚度和速度。

二、弹花机棉花两端不整齐

产生原因：1、尘笼盖板内部的弧形橡皮距尘笼太远或太近

2、弧形橡皮和压棉辊之间折叠不严或折叠不正确

处理办法：1、停机后检查或另装；2、停机检查、重新裱叠(z弧形橡皮的上端向内弯曲)。

三、弹花机排杂板挂花

产生的原因：1.排杂板风口处不光滑或生锈；2.刺辊下方的弧形风板偏低，未进排杂板内；3.棉花潮湿。

处理方法：

1.拆卸后用砂纸打磨；2.停机调整风板与排杂板的高度，让小风板的气流顺其排杂板进入；3.需要日晒。

多辊清弹机

本机是目前先进的开松系列SBT-104-400自动回棉开松机。节约、加工纤维长，微棉结等优点，深受广大

用户喜爱，大型开松机图片，平均每小时节约5-7度，开松效果好，微破坏纤维，包条简易等优点，是目前木辊104换代的一种产品。

主要技术参数：

- 1、产量：120-150千克/小时
- 2、排杂量：30%-40%
- 3、铁刺辊直径：400mm
- 4、转速：1440转/分，1580/1转/分
- 5、尘笼直径：500mm
- 6、压棉装：140*9.85
- 7、风机：1.5KW*2900转/分
- 8、链条：19.5mmde
- 9、配用动力：15-18KW
- 10、平机带：2000*1020*4层线
- 11、刺条：2m × 3.5牙 × 8.8高
1.65m × 3.5牙 × 8.5高
- 12.重量：单辊 1.2吨
双辊2.0吨
- 13.外形尺寸：单辊 长2350mm、宽1550mm、高1550mm
双辊 长3550mm、宽1550mm、高1550mm

清棉机械作用原理

调节螺杆10内有螺帽。当温湿度变化，以及开松作用不稳定或原棉成分变动较大时，使棉层密度发生变化，此时通过调螺帽，变化铁炮皮带的位置，可使铁炮的速度适应棉层密度的要求。

当棉卷定量需要调整时，衣服开松机图片，有两种工艺方法可实现。一是变化重锤平衡杠杆的支点位置，即通过变化杠杆比例系数，来变化天平罗拉转速，从而使棉卷定量符合要求。另一种方法是通过改变牵伸变换齿轮的齿数，改变主动铁炮与天平罗拉间的传动比来实现输出符合要求的棉层定量。

新机安装或机台大修后，江西开松机图片，采用“正卷校正法”校正天平调节装置的杠杆比，即变化喂入的棉量，如生产的棉卷重量仍在要求范围内，说明杠杆比是正确的，否则，调节杠杆支点的位置。

大型开松机图片-江西开松机图片-山东汇迈环保制造由山东省汇迈环保科技有限公司提供。山东省汇迈环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东汇迈环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市柴沟镇龙河街845号，联系人：王总。同时本公司还是从事开松机，布头开松机，旧衣服开松机的厂家，欢迎来电咨询。