

用于污水曝气锅炉引风机物料输送机现货特价

产品名称	用于污水曝气锅炉引风机物料输送机现货特价
公司名称	汇嘉罗茨风机技术服务工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃镇中山大道158号
联系电话	13905106469

产品详情

现货特价供应罗茨风机用于污水曝气锅炉引风机物料输送机空调风机及低噪声多翼通风"详细信息

材质	不锈钢风机	风量	2.24
功率	4	类型	回转式鼓风机
品牌	汇嘉	适用范围	用于污水曝气锅炉引风机物料输送机空调风机及低噪声多翼通风
型号	hj-125	用途	锅炉风机
重量	12	升压	0.4
性能	低噪音风机	气流方向	回转式风机
风机压力	低压风机		

现货特价供应罗茨风机用于污水曝气锅炉引风机物料输送机空调风机及低噪声多翼通风广州市、深圳市19个地级市：珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市23个县级市：增城市、从化市、南雄市、乐昌市、英德市、连州市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市普宁市、罗定市

罗茨风机，主要以三叶罗茨鼓风机为主，是目前效率最高，应用最广泛的罗茨鼓风机，遍布石化、建材、电力、冶炼、化肥、矿山、港口、轻纺、食品、造纸、水产养殖和污水处理、环保产业等诸多领域，大多用于输送空气，密封后也可用来输送煤气、氢气、乙炔、二氧化碳等易燃、易爆及腐蚀性气体

品牌：汇嘉型号：hj-1201s 类型：回转式鼓风机 气流方向：回转式风机 材质：qt250 风机压力：低压风机 性能：低噪音风机 用途：管道风机 重量：440 (kg) 功率：7.5 (kw) 风量：6.18 (m3/min) 升压：78.4 (kpa) 适用范围：污水处理鼓风曝气

规格型号：hj-1201s

升压范围：14.7kpa-78.4kpa

配置动力：7.5kw-4p 流量 $q=7.78\text{m}^3/\text{min}-7.60\text{m}^3/\text{min}$

整机重量：450kg

产品特点及使用要求

1. 安装：

本型号回旋式风机安装，可参阅一般机械设备安装规范。除此以外尚须注意下列各项：

- a) 安装时须用水平仪校正水平，地脚螺栓采用二次灌浆法。
- b) 安装时首先检查机体内并确认无杂物，封闭进排气口，彻底清除管道内的铁锈等杂物，然后与风机接通，要求各接口处不漏风。
- c) 在排气管上应安装压力表，以反映回旋式风机出口压力，为了防止超负荷运转损坏机体，必须在排气管道上安装安全止回阀。
- d) 为了保证回旋式风机安全运行，风机不允许承载管道.阀门.柜架等外加负荷。此种负荷必须设法承托之。
- e) 电路控制系统安装电流.电压表.以看出风机的工作状态。

2. 使用：

1：使用要求

- a)进口气体温度不大与40
- b)轴承温度最高不超过95
- c)润滑油温度最高不超过65
- d)向油箱内注入机油至油位线。润滑油随季节温度变化而定，建议夏季采用n32润滑油，冬季采用n10润滑油。润滑油的使用量随机型，季节，使用频率的不同而有所变化。

2：鼓风机空负荷试运转：

- a) 新安装或大修后的风机都必须空负荷运行。
- b) 空负荷运转的概念是：在进排气口阀门全部打开的条件下投入运转。
- c) 试运转时注意观察润滑油两滴油嘴正常，如过多或过少应调节出油量。（每分钟60—8

0滴)

- d) 没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞和摩擦声。
- e) 空负荷运转20分钟，情况正常，可投入带负荷运转如发现不正常，应进行检查，排除故障后仍须经过空负荷运转。
- f) 风机正常工作中，严禁完全关闭排气口阀门，严禁超负荷运转。

3. 维护和检修：

回旋式风机的安全运行和使用寿命，取决于正取而正常地维护和保养，并应注意任何事故苗子。下述各点要着重注意：

- a) 检查各部位的坚固情况及定位销有无松动现象。
- b) 回旋式风机内部有无漏气，漏油现象。
- c) 回旋式风机润滑是否正常，注意润滑质量，经常倾听风机运行中是否有杂声，注意油路堵塞，注意机组是否在不符合规定中工作。
- d) 要经常注意回旋式风机排气压力，轴承温度和电机电流趋势，籍以判断风机是否正常运行。
- e) 拆卸风机前，应对各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以保证装配后能维持原来的配合要求。

维护和检修应按具体使用拟订合理的制度，建议每年大修一次，更换有关易损件。并定期加注润滑油