

# 二甲苯选哪家 建邺二甲苯 泰隆环保

产品名称	二甲苯选哪家 建邺二甲苯 泰隆环保
公司名称	江阴泰隆环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市滨江路2号1幢515室
联系电话	13584868787 13584868787

## 产品详情

二甲苯防护措施呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建邺二甲苯，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人卫生。急救措施皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量水，二甲苯选哪家，催吐。就医。

无色透明液体，相对密度约为0.86~0.87。闪点为27.2（闭杯）~46.1。熔点为-48，沸点为137，蒸气密度是空气的3.7倍，蒸气压（20）约为700Pa，蒸气与空气混合物的限限为1.1%~8.0%。表面张力约为29.4mN/m。溶于乙醇，二甲苯，不溶于水。

三种异构体的沸点分别为：邻二甲苯144.4、间二甲苯139.1和对二甲苯138.3。对二甲苯是无色单斜晶体，相对密度为0.861，熔点为13，沸点为138。

二甲苯毒性比苯和甲苯小。大鼠经口急性毒性LD50=4300mg/kg。老鼠皮下给药毒性LD50=1700mg/kg。典型的工作场所TLV/TWA值约为0%。

石油混合二甲苯产品质量指标（GB/T 3407-2010）中，5混合二甲苯的相对密度（20）为0.86~87，馏程为137~143；3混合二甲苯的馏程为137.5~141。

使用方法：

工作溶液浓度: 5---10%(体积比，二甲苯售价，使用去离子水配制)；

使用超声波清洗方式，溶液佳工作温度建议在45 ---55。

存储：

存放在阴凉干燥通风室内，密封好，不与强氧化剂和强酸混存。

在原始包装条件下其有效期为两年。

注意事项：

本产品是碱性，长时间接触请戴橡胶手套。

本品不慎溅入眼睛中，请用清水冲洗。

避免与其它清洗。

二甲苯选哪家-建邺二甲苯-泰隆环保(查看)由江阴泰隆环保科技有限公司提供。江阴泰隆环保科技有限公司位于江阴市滨江路2号1幢515室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江阴泰隆环保在化工项目合作中享有良好的声誉。江阴泰隆环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江阴泰隆环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。