

优质纤维织物用阻燃剂

产品名称	优质纤维织物用阻燃剂
公司名称	青岛联美化工有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛青岛市李沧区楼山支路一号
联系电话	18153260247 18153260247

产品详情

纤维织物用阻燃剂Im-8004? 产品介绍：阻燃剂Im-8004 为粉剂，易溶于水形成无色透明、不燃、无毒、无腐蚀、无污染的液体，专用于处理多种易燃纤维织物，Im-8004水溶液易渗透于纤维织物中，经干燥后阻燃剂能保留在纤维织物的表面和纤维之间，遇火高温下能发生复杂的化学反应，其生成物具有对被处理织物起明显的阻燃、防火作用。经此阻燃液处理后的纤维织物在明火中只能“炭化”而不能燃烧，在离开明火后一秒钟内即熄灭。对被处理的纤维织物之色泽和柔韧性无明显影响，对天然纤维织物还兼具有防蛀虫侵蚀的作用。?用途和用法：用途：阻燃剂Im-8004的水溶液可处理各种平纹布、斜纹布、绒布、帆布、麻布、无纺布及它们的制成品，如：衣服、布帽、披斗、娱乐场所的窗帘、棚布、会场幕布、剧团布景、安全袋等和多种针织品，如：针织衫、毛巾衣、手套、地毯等。使被处理物原有的可燃性和易燃性得到有效的抑制，从而达到阻燃防火效果。用法：根据阻燃要求可按15至25百分比的浓度配置。即100公斤水中加入11至34公斤的阻燃剂Im-8004，搅拌、溶解、均匀即成阻燃液。?应用举例：将织物浸渍于该阻燃液中，浸捣2-3分钟使充分湿透后拧水，晒干或烘干即可。也可用喷涂法处理，但要在织物的两面各喷涂两次(第一次基本干燥后再重复一次)。大批量处理者，可用“辊涂-烫干”的连续化后整理。阻燃液的用量要根据被处理物的材质，物件形状以及不同施工方法和所需要达到阻燃要求的不同情况，做小样测试后，来确定最适当的用量。(1)窗帘布、地毯在洗涤后，经阻燃液浸渍，再晒干或烘干即成防火窗帘和防火地毯，广泛应用在电厂电站、会堂剧场、宾馆、娱乐文化休闲等场所。(2)军队的军服经阻燃液处理可制成防火服军服。(3)将手套、头套、围裙、袖套和工作服等，经阻燃剂处理后可制成高温，明火作业的防火劳保用品。(4)由毛巾服(带有披斗帽)经阻燃剂处理制成安全服，挂于高层宾馆的客房内，以备发生火灾时可供旅客应急穿上，越过火区。该阻燃剂处理之棉布，经国家防火建筑材料质量监督检验测试中心检验，能达到“难燃级(b1)”标准。?包装与贮存本品为非危险品，按安全化学品运输。30公斤衬塑袋包装，密封干燥贮存。保质期一年。