

荷泽玻纤彩钢风管 耐昂森节能环保

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 荷泽玻纤彩钢风管 耐昂森节能环保 |
| 公司名称 | 天津耐昂森节能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区小站钢材市场北300米 |
| 联系电话 | 13820763770 |

产品详情

玻纤彩钢风管特点，承接通风管道安装及保温工程，

1.屏蔽粉尘，抑菌防水，保证健康环境，玻纤彩钢风管不需现场保温，内表面复合铝箔，玻纤彩钢风管生产厂家，使气流与保温材料隔绝开来，形成严密的防粉尘屏障；铁皮风管需要在现场进行保温，施工过程中岩棉、玻纤棉会对工作人员健康造成影响：彩钢酚醛风管的内壁涂有胶水，可抑制细菌在风管内滋生。

2.节省净空，提高有效空间：玻纤彩钢风管不必预留保温施工空间，玻纤彩钢风管报价，可贴梁、贴壁、贴顶安装，且不需安装消声器，因此能有效利用建筑物空间，提高室内净高。

耐昂森节能环保所生产的玻纤彩钢风管具有美观耐用：

玻纤彩钢风管由于产品的内外表面均为防氧化铝箔复合，不但提高了产品档次，也延长了产品的使用寿命。标准尺寸：20mm，误差 ± 0.5 ，25、35、50可根据用户需要调整。标准尺寸：3000mm 误差 ± 5 ，每次可通过协定根据客户要求，在上述误差的范围内对长度进行修改。标准尺寸：1200，误差 ± 3 之内，根据客户的宽度要求在上述误差的范围内改至600。

玻纤彩钢风管的应用

由于有型材，所以用彩钢板构筑的厂房建造速度很快，但强度低。彩涂钢板的基板为冷轧基板，玻纤彩钢风管，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩涂钢板的表面状态可分为，涂层板、压花板和印花板。折叠编辑本段应用彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，菏泽玻纤彩钢风管，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，玻纤彩钢风管，民用建筑采用彩钢板的较少。

菏泽玻纤彩钢风管-耐昂森节能环保(推荐商家)由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司是一家从事“环保设备,通风管道,法兰”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“耐昂森,浩通永泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使耐昂森节能环保在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！