

义德换热设备 玻璃换热器厂家 阜新玻璃换热器

产品名称	义德换热设备 玻璃换热器厂家 阜新玻璃换热器
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

玻璃冷凝器和压缩机，在这两个的选择上，对玻璃冷凝器来讲，其的换热面积，应比热负荷大20%左右，而在选用配置上，应留有一定的余量，这样，能够避免出现一些问题。而风冷玻璃冷凝器这一种冷凝器，在玻璃冷凝器选型上，则是看其换热能力，以及每个回路管路的长度等这些参数，来进行和确定的。

玻璃冷凝器中节是化工，食品等相关工业广泛采用的设备，具有换热面积大，换热，流程合格的特点。DESCHEM玻璃热交换器主要用于冷凝和冷却，玻璃换热器厂家，也可用于液体加热载体的加热。对于饱和和蒸气的加热只限于热交换器面积不超过1M2的热交换器。玻璃冷凝器中节主要结构是高硼硅玻璃，玻璃换热器，即把热交换管与外壳封接。

玻璃列管换热器的特点及用途范围

玻璃列管热交换器是化工、食品、盐化工、化工及相关工业广泛采用的设备，具有换热面积大，玻璃换热器生产，热交换率高、流程合理的特点

列管式热交换器具有如下优点：

很强的抗腐蚀能力

优良的热传递性能

的压力损失

水平或垂直安装，阜新玻璃换热器，故节省空间

设计保证维修简单

应用范围

耐腐蚀性包括对所有的有机和无机介质（、氟化物、热磷酸和高温下的浓碱液除外）

外壳管侧的允许工作温度 150

每种类型玻璃热交换器壳程上容许工作压力：

壳程允许的工作压力：3m²、4m²： 0.15MPa

5m²、6m²、10m²、12m²、16m²、20m²、25m²：0.1MPa

管称允许的工作压力：3m²、4m²： 0.1MPa

5m²、6m²、10m²、12m²、16m²、20m²、25m²：0.1MPa

玻璃冷凝器鳞爆的构成主要是由钢板中氢的吸收、分散、集合和溢出致使的。据国外测定，鳞爆时，由金属基材中分出的气态氢的压力可高达11MPa。珐琅设备金属基体在烧成时，钢材处于奥氏体状况，对氢有极大的溶解度，它可吸收在烧成进程中发作的很多氢。

盘管热交换器主要结构是高硼硅玻璃(硼硅玻璃3.3)，即把热交换管与外壳封接。其具有以下优点：

——在套管与管端无须密封。

——由于使用了硼硅玻璃3.3，故其具有很强的抗腐蚀能力。

——由于使用了硼硅玻璃3.3，因此其不会分离出重金属和杂质，为制造高纯度产品提供了hao的环境。

——组装灵活，可以“串联”或“并联”，满足不同热交换面积的需要。

义德换热设备(图)-玻璃换热器厂家-阜新玻璃换热器由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司是从事“碳化硅换热器,玻璃换热器,四氟换热器,PPS管换热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。