

油毡瓦生产厂家 江苏油毡瓦 真赞|沥青瓦厂家

产品名称	油毡瓦生产厂家 江苏油毡瓦 真赞 沥青瓦厂家
公司名称	合肥市真赞新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号
联系电话	18927296668 18927296668

产品详情

沥青瓦的全称为玻纤胎沥青瓦，简称为玻纤瓦或者沥青瓦，因其主要材质为沥青，故国内一般称之为沥青瓦。沥青瓦基本形状:单层标准型、马赛克型(菱形)、歌德型、鱼鳞型、双层标准型。配料:配料的质量与成份，对沥青瓦的抗高温性能，对紫外线抗老化，这一指标非常重要，江苏油毡瓦，美国抗高温120，中准为85。沥青瓦的全称为玻纤胎沥青瓦，简称为玻纤瓦或者沥青瓦，因其主要材质为沥青，故国内一般称之为沥青瓦。沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。

在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，油毡瓦生产厂家，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。除了具备瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度5-90度的屋面和任何形状的屋面。但并不适用于平屋面。胎体:胎体的选择与应用，关系到沥青瓦的强度，耐水性、耐久性，抗裂性、防渗漏与胎体材质密不可分，因此胎体材质的优劣影响沥青瓦质量的主要因素。

浸润层的沥青层提供对表面彩色颗粒的黏结和提供对屋面防水的功能；彩色矿石颗粒层提供对阳光辐射热和紫外线的防护，同时还展现屋面的美丽色彩。配料:配料的质量与成份，对沥青瓦的抗高温性能，对紫外线抗老化，这一指标非常重要，油毡瓦施工，美国抗高

温120 ，中准为 85 。为了确保沥青瓦产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。

油毡瓦生产厂家-江苏油毡瓦-

真赞|沥青瓦厂家(查看)由合肥市真赞新型材料有限公司提供。合肥市真赞新型材料有限公司是安徽合肥,砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥真赞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥真赞更加美好的未来。同时本公司还是从事合肥青砖，安徽青砖，青砖青瓦的厂家，欢迎来电咨询。