

湘潭大开口吨袋生产厂家

产品名称	湘潭大开口吨袋生产厂家
公司名称	临沂市兰山区港源塑编厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前
联系电话	15969931660 15969931660

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市兰山区港源塑编厂

绝大多数水泥公司在水泥灌装时选用气体运输水泥灌装方式，水泥灌装时排气问题改进不太好，一个是危害灌装效率，二是袋重达标率没到标准。对于吨包袋而言还务必考虑到灌装时的跑、冒、漏灰状况与在运输应用全过程中的防水防潮难题。排气孔大，孔的总数多，排气性能指标好，灌装，但灌装时水泥跑冒严重，防水防潮性能指标差;排气孔小，孔的总数少，排气性能指标差，灌装效率低，但灌装时水泥跑冒较少，防水防潮性能指标也罢。因而，的大小和密度是危害水泥灌装时跑冒灰状况和水泥防水防潮性的关键。针的直径为2mm或1.5mm

能够同时满足这两方面的标准。一般操作是:在复膜布纵向上每隔6mm

1个，横向上每隔8mm1个，打孔针选用锥形针，排气孔选用由里向外打孔的方式。

集装袋批发在使用的时候需要注意哪些事项呢?

- 1、在下吊集装袋的时候，正下面不要站人。
- 2、下货后不要将集装袋在地上或者混凝土上拖行。
- 3、在使用叉车做功的时候，不要让叉子碰到集装袋袋体，避免扎破集装袋。

4、在下货的时候，要把吊钩挂在吊带的中间位置，不要倾斜、斜挂。在下货的时候要注意，注意到小细节，不然任何一个细节就会引起事故。

集装袋批发构造技术要求-缝制技术要求：

1、边缝的抗拉强度，到达基布强度的67%以上。

2、底缝的抗拉强度，到达基布强度的42%以上。

3、缝制要求平直，无脱针断线，无浮线、吊针，起针和落针处回针不少于三针，吊带长度要等量，搭缝处要平均、平直。

4、集装袋要求平直挺括，不得有分明缺经少纬，不得有分明疵点，外表不允许有分明污迹，袋体印刷图案明晰，大开口吨袋生产厂家，地位。

构造技术要求：

1、腰箍强度应到达基布强度二倍以上。

2、腰箍必需缝在吊带内部，以加强吊带接受力强度。

3、有边缝的袋体，缝制在任一吊带下，以加强边缝强度。

湘潭大开口吨袋生产厂家由临沂市兰山区港源塑编厂提供。临沂市兰山区港源塑编厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。港源塑编——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前，联系人：公总。