

# 南京世宽 LESFORD 乐斯福环氧地坪

产品名称	南京世宽 LESFORD 乐斯福环氧地坪
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

参考建议一、地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面

2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)

3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面

4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面

5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑

6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次

7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面

8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，LESFORD 乐斯福环氧地坪，并厂房内外分开使用

9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)

无震动防滑车道

适用范围：

道路路口、自行车道路、公交车道、汽车上下坡道、机场上下坡道、斜坡、路面有特殊止滑要求的部位

、美化区域等。

性能特点：

耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。

防滑性能好、平稳舒适无震动。

降低车辆行驶噪音，改善行车条件。

降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。

耐低温性能好，且抗热老化。

全天候使用，抗拒日光紫外线照射。

表面无缝、图案美观鲜亮、标志性明显，美化道路环境。

### 地坪漆环形山孔问题

基面的密实性不均匀或是填料的分散不足都会导致地面像不沾油一样出现环形的孔，我们叫做环形山孔。解决方法是施工定要仔细检查基面，有问题的需要认真处理，然后才可以施工环氧地坪漆。选择分散性好的填料，并加强对材料质量的管理工作。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

南京世宽-LESFORD乐斯福环氧地坪由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王章强。