

轨道式擦窗机 擦窗机 武汉安赛伏机械

产品名称	轨道式擦窗机 擦窗机 武汉安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机安全操作使用注意事项 一、施工前注意事项 业主应对擦窗机操作使用人员委托单位进行培训，并有市劳动局颁发的安全操作许可证，不能让没有经过特别培训的人员进入擦窗机进行作业，高层建筑擦窗机，应让全体操作人员充分了解擦窗机的使用要求及主要特点。

做好安全措施，防止带入吊篮中携带物发生坠落。 二、设备使用前注意事项 在设备使用前，应先估计此次工程的使用时间，若工程期长，则在工程开始前恰当的时候对擦窗机进行中期检查。操作人员要配备安全绳索，系好安全带，高楼擦窗机，并正确着装，严禁穿硬底鞋、塑料鞋及其他易滑鞋。操作人员的工作服要穿得不使肌肤外露，并要穿戴清洁而干燥的衣服，手套和胶底鞋。

擦窗机使用前要严格按检查项目进行检查。

若采用具有腐蚀性的清洗材料时，则须对设备及操作人员配备特殊的防护用品。

在遇雷雨、雾和阵风风速大于10.8m/s（相当于6级风）等恶劣气候时，禁止使用擦窗机。擦窗机的主体结构，轨道式擦窗机，不得任意改造和变、擦窗机的检查、修理和保养，只有由具有专门相关技术的人员来完成。 三、擦窗机操作时的注意事项

擦窗机吊篮载荷不得超过规定的载重量，且载荷在吊篮平台内尽可能均匀分布。

擦窗机操作至少应有二名操作人员在吊篮，一名操作人员在屋顶，互相配合下进行安全操作。

吊篮上、下运行时，施工作业要停止。

擦窗机只于外墙的清洗及维护，不得作物料运输工具或其他用途使用。

吊篮工作平台内不准使用高凳、脚手架和梯子等。操作人员应严格注意各动作限位开关的信号。

擦窗机操作使用间隙，操作人员不得离开操作岗位。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供好的产品及技术支持及健全的售后服务。

滑梯式擦窗机滑梯式擦窗机一般为铝合金结构，只有几百公斤重，因此该机大部分采用手动，只有少数

为电动。根据天幕形状滑梯式擦窗机可分为用于清洗圆形天幕和条形天幕两种。清洗圆形天幕的一般在天幕顶端安装一个旋转轴，底端安装一圈环形轨道，行走时擦窗机便沿着轨道做圆周运动；用于清洗条形天幕的擦窗机则在开幕两侧各装一条轨道，行走时擦窗机沿着轨道往复运动。

插杆式擦窗机该机与轨道式擦窗机的轨道基座对结构要求及施工方法基本相同，区别在于它仅浇注一排独立基座，擦窗机，且预埋擦窗机大于 ≥ 20 的一级钢筋。插杆式擦窗机的基座在设计和安装时应注意以下几点：（1）考虑擦窗机各部分重量、插杆自重、运行引起的侧向力及风荷载引起的作用力，基座的位置尽量靠近女儿墙以减少插杆的悬挑长度；（2）插杆必须有足够高度，应充分考虑建筑物装饰占用的空间以防止吊船收回屋面时与建筑物碰撞；（3）尽量结合建筑结构将基座设置在结构梁或较厚的楼板上，以减小插杆荷载对屋面结构产生的影响，（4）充分考虑插杆自重便于插杆安装和人工移位。

轨道式擦窗机-擦窗机-武汉安赛伏机械(查看)由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司为客户提供“擦窗机”等业务，公司拥有“安赛伏”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。在武汉市江岸区二七街航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴总。同时本公司还是从事水工结构检修维护设备，湖北电动升降机设备，高层建筑设备维护系统生产的厂家，欢迎来电咨询。