

# YDF预分支电缆

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | YDF预分支电缆                    |
| 公司名称 | 上海胜华电缆(集团)有限公司              |
| 价格   | 10.00/米                     |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 上海市浦东新区沪南公路7577号            |
| 联系电话 | 86-021-58176555 15821987152 |

## 产品详情

### 产品详情

上海胜华电气股份有限公司ydf预制分支电缆具有行业领先的技术开发能力及创新能力，是我国低压配电系统的重大突破。国内随着现代化建筑越来越多，配电系统复杂性和容量的增多，对主干电缆的可靠性要求则越高。笨集团为了适应满足国内外建筑配电干线的需求，在日本专家的指导下研制开发出预制分支电缆（枝状电缆），产品经国家权威机构上海电缆研究所和国家公安部防火建筑材料监督检测中心检测，各项技术性能均达到q/ilxd05企业标准要求，主要性能超过jcs36(预制分支电缆)日本标准要求和英国2000新标准。本产品主要适用于中高层建筑及工厂，矿山，公路，隧道，机场，桥梁，场馆，学校，医院，企事业单位中输送额定电压在1000v以下的供配电系统。它具有供电安全可靠，绝缘性能好，施工安装方便，配电成本低，适用范围广，品种规格多，安装环境要求低，设计方便，免维护等优点，在国外已普遍使用，是普通电缆和母线槽理想的更新换代产品。它与母线槽对比更具有抗震，防水和耐火的作用，避免了母线槽安装，维护等繁琐现象承蒙各有关建筑设计院，大专院校和安装施工单位等专家的推荐指导下，经国内各类工程实际应用，一次开通成功率达100%，深受用户一直好评。

### 电缆性能

#### 1.具有优良的供电安全可靠性

主干电缆导体无接头，连续性好，减少了故障点。

分支接头采用工厂全程机械化制作，大大降低了人为因素造成质量不良现象。

分支街头结构合理并采用先进的lyz工艺制作，接触电阻极小，不受热胀冷缩影响。

短时间内完成压膜护套，避免了接头接触处铜芯长时间裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化。

分支街头有严格的技术标准和检验要求，以及严密的质保体系。

## 2.安装简便，环境要求低，施工方便

占用建筑面积小，有利于建筑面积的有效使用。

使用环境要求低，安装精度要求低。

安装简单方便，安装技术要求不高，安装周期短，仅为母线槽安装工时的1/10或1/20。安装劳动强度小。

由于它的弯曲半径小，大大底降低了安装难度和缩小了空间尺寸。

## 3.优良的抗震性，气密性，防水性和耐火性

优良的抗震性，一般机械连接母线槽街头，在墙体受震动后会发生接头松动，而ydf系列预制分支电缆不会受到影响。特别在通过建筑沉降缝时不需要任何措施。

良好的气密性和防水性，能在潮湿的环境中正常供电，也能在露天机埋地敷设使用，但母线槽绝对不能做到。

采用"nh"型的预制分支电缆，可在燃烧情况下，保持90min的正常供电运行。

## 4.免维护

预制分支电缆按规定方法安装后，一次性开通率高。

正常运行的预制分支电缆系统平时不需要做任何维护保养。

## 5.可明显降低配电成本

与母线槽相比，可降低工程照价，且技术经济指标高，综合经济效益显著。

## 6.品种窥度，选用灵活，任何组合

主电缆从10mm<sup>2</sup>到1200mm<sup>2</sup>，分支电缆从4mm<sup>2</sup>到300mm<sup>2</sup>，任意组合选用。

电缆品种多，有vv,zr-vv,nh-vv,yjv,zr-yjv,nh-yjv,sc1a-ce,sc3a-cv,sc1-fpb-ce,sc3-fpb-cv,gzr-yjv,gdl-yjv,gwj-yjv,gwl-yje,gnh-yjv,gnh-yje等，可根据需要选用。

分支接头可根据楼层需要任意设定分支位置。