

美式箱变结构 安浩电气 美式箱变

产品名称	美式箱变结构 安浩电气 美式箱变
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大冚村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东安浩电气设备有限公司

户开闭所客户反馈：

公司经过这些年的一直努力不懈，在开闭所的设计，美式箱变生产制作，方面的不断改进，厂里制作开闭所的人才也多了起来，每周都与一场培训，来促使他们来提高，美式箱变弥补不足，发扬优点，在柜子的制作上都起到了很大的作用，他们也会注意到一些很细节的问题，美式箱变哪怕一个小标识的贴法，发出去的货也得到的很多好评，同时我们公司也进行了表扬。

10 kV开闭所的选址要求 二

(4) 对于成片开发建设地块，在解决该地块供配电设施的前提下，美式箱变达到10万平方米建筑面积或5万平方米用地面积或地块沿街面长度达200米的开发地块，需另设置一座公用开闭所。

(5) 对于开发地块相对分散，达不到上述标准的地块，美式箱变由规划部门和供电部门依据中低压配网规划并结合该地块的用地功能和电力负荷，确定是否布设。

(6) 开闭所独立设置时，一般采用两层布置，美式箱变}也可采用单层布置。单层布置每座开闭所基地面积约375平方米，尺寸为15米×25米（长×宽）；双层布置每座开闭所基地面积约149平方米，美式箱变尺寸为8.5米×17.5米（长×宽）。

(7) 开闭所选址应考虑设备运输方便，并留有消防通道，美式箱变设计时应满足防火、通风、防进水、防潮、防尘、防小动物、防震、防噪音和防爆等各项要求。开闭所的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。对设在客户内部的公用配电装置应与客户的其他设备（或其他性质用途的用房）以防火墙形式隔离，并具有独立门户。

开闭所简介二：

其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然，区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是，开闭所是区别于变电站而言的。

开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施，高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸，可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限，并在区域中起到电源支撑的作用。中压开关站必要时可与配电室合建。

开闭所一般两进多出(常用4~6出)，只是根据不同的要求，进出可以设置断路器、负荷开关。