

仓储用防爆空调 三禾防爆 南阳防爆空调

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 仓储用防爆空调 三禾防爆 南阳防爆空调 |
| 公司名称 | 南阳市三禾防爆电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区 |
| 联系电话 | 13723007204 13723007204 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

工业级分体多功能集成防爆空调机组

*工业级分体多功能集成防爆空调机组，由于采用集成防爆技术有微瓦级光电隔离型，本安控制电路，因此整机具有体积小、重量轻、噪声小、安全性能好、使用维护方便及价格低廉等特点。*防爆空调可广泛应用于石油、化工、矿井、医药、油库、加油站、液化气站、煤气、航空航天、等部门具有IIC级，南阳防爆空调，温度组别为T4组的爆炸性气体混合物的1区(或2区)危险性场所作温度调节或除湿用。

防爆空调无论因何种原因

防爆空调无论因何种原因而停机，如突然断电、人为停机等，由于一般防爆空调器均没有停机的时间延迟器，需要延迟时间约3分钟，这时这类防爆空调器停机后虽可马上开机，但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的防爆空调器，停机后不能立即开机，恒温恒湿防爆空调，务必过约3分钟之后，才能重新开启防爆空调器，仓储用防爆空调，否则可能造成启动电流过大，烧毁熔丝，甚至烧毁压缩机电机的后果。

防爆空调技术特点1、本系列产品采用民用空调机组为原机型。经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求;产品的设计、制造严格按GB3836-2000或IEC60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际优产品，1p防爆空调，性能、质量可靠;2、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、;3、安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜空调与普通民用空调的安装方式基本相同;产品附有整套技术资料，便于安装、维护。4、本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格和普通民用空调基本相同;5、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏;6、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同;7、产品根据结构形式分为:防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调:根据制冷功能又分为:单冷型和冷暖型;8、温控范围广:16 ° C ~32"C之间任意可调。

仓储用防爆空调-三禾防爆(在线咨询)-南阳防爆空调由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。