

逆流式玻璃钢冷却塔冷却塔 冷却塔 冷却塔，旭能是的

产品名称	逆流式玻璃钢冷却塔冷却塔 冷却塔 冷却塔，旭能是的
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

现在玻璃钢冷却塔作为循环水降温的设备，在企业发展过程中给用户带来了巨大的节能作用，保护了水资源的浪费，

达到节能减排效果。但是冷却塔也存在很多问题，例如我们使用冷却塔是为了达到降温效果，冷却塔厂家冷却塔，但是在使用冷却塔的工程中有时候却不能达到良好的降温效果，这是什么原因造成的呢？今天小编将为大家介绍山东玻璃钢冷却塔厂家，

方形玻璃钢冷却塔降温效果怎么保证，一起来看下文吧。

【冷却塔简介】"冷却塔"是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换，致使水温下降。开式冷却塔是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风

机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水接触的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，冷却塔品牌冷却塔，在压力的作用下产生蒸发现象，即通过与不饱和干空气热传递带走水的显热，部分水蒸发将水中的潜热带走，从而达到给冷却水降温的目地。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

选购玻璃钢冷却塔

冷却塔是中央空调系统中的一部分，缺一不可。在选购玻璃钢冷却塔的时候避免大家踩雷，小编给大家说说怎么选购玻璃钢冷却塔：1)玻璃钢冷却塔壳体应由树脂、玻璃纤维、稳定剂等材料制成，要求达到一定的厚度(胶衣层厚度不低于0.3mm)，硬度韧度高，弯曲强度高(不低于250Mpa)，表面光泽度好。特别提醒：一些冷却塔生产厂家为了节省成本，不仅选材质量差，使壳体易老化、裂纹、退色，且壳体厚度、强度不够，圆塔可能出现过大振动，使冷却塔的使用寿命大大缩短。

2)金属构架应为刚材，且防腐处理技术到位，具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。特别提醒：冷却塔使用钢材应为钢材，除不锈钢材之外，其它钢材需进行很好的热镀锌处理，镀锌层要求均匀致密，但一些冷却塔生产厂家所使用的钢材质量差(薄)，且镀锌处理不到位，冷却塔，致使冷却塔五金件提前被锈蚀损坏。

选购玻璃钢冷却塔时应该考虑哪些问题：3)填料应选用抗紫外线、抗化学腐蚀力强的P.V.C/P.P材料，波纹设计科学，以达到表面气流水流分布均匀，热交换。

特别提醒：质量不同的填料价格相差不少，劣质填料老化脆裂的速度很快，难以二次清洗使用。4)电机的绝缘等级好，起动性好、运行可靠。对于未使用减速箱的直连式冷却塔，所用电机应为级数较高(价格较贵)的电机，这种电机转速较低，运行平稳。

5)风机要求结构设计合理，风阻小，风量大，噪声低，逆流式玻璃钢冷却塔重量轻，。

由于污水冷却塔都是建造在露天的环境下，长年暴露在外，用户应该掌握正确的污水冷却塔清洗方法和污水冷却塔清洗流程，提高使用效果和延长使用寿命。风扇的吸附力很强，使大量的泥沙、污物进入塔内，长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力，布水器出水孔很容易堵塞，泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去，将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生，将损失将到最低，必须对污水冷却塔进行定期清洗。

【污水冷却塔清洗方法】

1.先将冷却塔集水盘水放掉，从塔上布水器开始清洗，使布水器供水孔能够正常均匀供水。(如出水孔堵塞用工具疏通)

2.工作人员进入冷却塔内，用高压清洗水及清洗工具对填料进行逐片清洗

3.将集水盘内泥沙污垢清除，集中存放，带出大楼。

4.用高压清洗水将整体内外清洗干净，并将现场清理干净，保持原环境整洁。

5.除污垢及泥沙率达到百分之95以上。

逆流式玻璃钢冷却塔-冷却塔-冷却塔-冷却塔，旭能是的由山东旭能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东旭能环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!