

# 隆胜 上海钢骨架聚乙烯塑料复合管

产品名称	隆胜 上海钢骨架聚乙烯塑料复合管
公司名称	江苏隆胜管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区金港路
联系电话	13372125995 13372125995

## 产品详情

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

同时也对预计的焊缝冷却速率进行评价，以确定生成无裂纹的焊缝和热影响区所需的热输入量。研究表明，母材厚度、管道内表面温度分布、管道内压引起的应力、焊条直径(与焊接时热量输入显著相关)等因素均对烧穿有很大影响。一般认为，钢骨架聚乙烯塑料复合管的耐低温，母材厚度大于128mm或焊接时管道内表面温度不超过982 即可避免烧穿。本工程母管壁厚为119mm，钢骨架聚乙烯塑料复合管连接方式，为避免烧穿，设计推荐焊道应采用直径为24mm或更小的焊条，以后的焊道采用直径为32mm或更小的焊条来控制热量的输入，同时应避免采用过大的焊接电流及熔透型焊条。

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

pe钢丝网骨架复合管使用过程中遭受损坏时补救的方法:

一、PE钢丝网骨架复合管、管件电熔、热熔连接的接口漏水时，上海钢骨架聚乙烯塑料复合管，应堵截pe钢丝网骨架管，按施工恳求从头对钢丝网骨架复合管材、管件进行电熔、热熔连接。

二、pe钢丝网骨架复合管选用承插式橡胶圈柔性连接的钢丝网骨架塑料复合管损坏时，可将损坏的管段

切除，更换新PPE钢丝网骨架管，然后用双承管箍或套筒连接。

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老客户咨询！

PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、  
、  
，后者主要用于输送。和钢管比较，施工工艺简单，有一定的柔韧性，更主要的是不用作防腐处理，将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管，施工中特别的注意热力供暖的安全间距，并且不能于空气中阳光下，并且对化学物品敏感，防止污水管道的泄露造成伤害。

隆胜-上海钢骨架聚乙烯塑料复合管由江苏隆胜管业科技有限公司提供。江苏隆胜管业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆胜管业——您可信赖的朋友，公司地址：张家港保税区金港路，联系人：刘经理。