

管道运输系统 徐州管道运输 昆山成源丰机电设备

产品名称	管道运输系统 徐州管道运输 昆山成源丰机电设备
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

正压输送的输送方式和特点：

- 1、正压输送利用气体动压，物料以较高速度在输送管道中前进(15m/s-30m/s)，输送压力沿输送管道逐渐降低;
- 2、输送量大，尤其适合于短距离或中等距离的气力输送;
- 3、可实现多点同时进料及多点出料，生产;
- 4、应用于闭环系统时，不必增加气体缓冲设备，管道运输分类，容易控制;
- 5、正压输送系统运行可靠性高，在连续输送，徐州管道运输，输送流态、输送压力与输送速度、料气比基本保持稳定，且容易维护。

天然气输送管线分类:矿场集气支线:气田各井口装置到集气站的管线。矿场集气干线:由集气站到天然气净化厂或输气干线首站的管线。输气干线:由天然气净化厂或输气首站到城市、工矿企业一级用户的管线。配气管线:干线一级输气站到城市配气站以及到各用户的管线。

1.矿场集输管道：(1)气田集气从井口开始，经分离、计量、调压、净化和集中等一系列过程，到用户或长输首站为止。包括井场、集气管网、集气站:天然气处理厂、增压站和外输总站等。(2)气田集气有两种流程:单井集气:井场除采气树外，还有一套独立完整的气体处理计量设施。多井集气:井场只有采气树，气体集中处理计量。

管道安装要求：不锈钢管或有机配管的安装要求，管道运输价格，虽已有可遵照的金属管道或PVC管施工及验收规范，但由于管道内输送的介质为高纯水，因此在安装中除应参照现有规范所通常规定的要求外，还应注意以下几点：

选用不锈钢管作纯水管材：1.Ar弧焊接时，要求内焊缝表面光滑，无氧化现象，管道运输系统，焊表缝及尺寸面缺陷容许值应符合规定要求，法兰连接时，法兰垫片宜用聚四氟乙烯；2.由于焊接时受热，金相结构会发生变化，如处理不当在焊缝区域易产生锈蚀和铁离子溶出，因此尽可能采用冷作工艺和减少焊缝量，以降低这种影响；3.不锈钢托架安装时，应防止不锈钢与碳钢接触，管道与支架接触处应垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片或橡胶垫片；4.管道安装完成后，应进行严密性试验，以防接头漏气，影响水质。

管道运输系统-徐州管道运输-昆山成源丰机电设备由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，成源丰机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。