

机架智能pdu 山东智能pdu 宝尔格电气

产品名称	机架智能pdu 山东智能pdu 宝尔格电气
公司名称	江苏宝尔格电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室
联系电话	13851653927 13851653927

产品详情

选择正规厂家的产品（当然有些厂家可能也是正规厂家，但PDU可能不是其，选择时应该慎重，一个兽医虽然也是医生，但不能以为他只要是医生就也是名医，大家不能找他）；

PDU选择小方法：

- （1）列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和；
- （2）一个机柜内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量，若有双路冗余线路，PDU的数量应同参数翻倍。
- （3）将大功率的设备尽量分散在不同的PDU以平衡各相电流；
- （4）以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型，一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决；
- （5）机柜内设备密度高，PDU选用多插孔竖装为宜，山东智能pdu，机柜内设备密度低，PDU选用少插孔横装为宜要给PDU单独的报价预算以免预算严重不足。

一、PDU插头的挑选

1、PDU本身的总额定电流与插头、电源插头和联接设备的键入电流量总和中间的关联：插头 电缆线本身 PDU商品总额定电流 所连接设备的键入电流量总和。2、怎样根据用户应用的设备测算出用户设备在应用的功率：用户设备应用全过程中的总功率。3、根据用户设备在应用时的功率如何确定PDU商品的额定值功率：提议PDU商品总功率比用户联接在该PDU上的全部设备的键入功率总和大20%为好。果三相五线方法反了，会造成插口控制模块限度孔部位颠倒，机架智能pdu，促使接地线孔方位方位，进而造成

用户设备插头插进PDU插口后，服务器机柜在闭店时有影响，智能远程pdu，电源插头折死弯的状况。

安装调试期：

（1）机柜前的配电插座的功率要和列头柜分配支路的电路功率及PDU的功率匹配，否则会降低使用功率指标；

（2）横装PDU要预留PDU的安装U位，竖装PDU在安装机柜时要将机柜侧面横档板的位置与PDU的安装尺寸取齐；

（3）双圆形的欧标插头不可以直接插入万用孔，这样接地会悬空，非常危险。正确的方法是更换插头或使用嵌入式欧标插孔，再不行用欧标转换的转换线。

机架智能pdu-山东智能pdu-宝尔格电气由江苏宝尔格电气有限公司提供。江苏宝尔格电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！