

江西液阻软启动柜 软启动柜销售三子电气 液阻软启动柜生产厂家

产品名称	江西液阻软启动柜 软启动柜销售三子电气 液阻软启动柜生产厂家
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

高压鼠笼式电机软启动柜如何设置？高压鼠笼式电机软启动柜设置方法如下：

1、基准电压的调整（启动电压）

基准电压是设备能否启动的基本条件。所谓基准电压，要求电机在加电压后应立即旋转，负载开始启动。如电机加压后不旋转，

应提高基准电压整定值，如电机启动速度太快，则应降低基准电压整定值。基准电压的调整应重复数次，直到加上电压后负载立

即启动为止。我厂抽烟风机所属110kW 电机采用软启动器在调试过程中，基准电压调到额定电压75%时，液阻软启动柜供货商，启动电流为500A，电机快

速启动；基准电压调至额定电压的40%时，电机开始慢速启动，启动电流均匀地由200A升到600A，江西液阻软启动柜，电机启动完毕，电流返回，完

全达到软启动的要求。2、启动时间的调整

(二)、液体起动机动作试验

1、用手动盘车方法使动极板处于上、下限位的中间，检查控制电源三相电正常后，将“试验”钮子开关左旋于运行位置，合上柜内空气开关，此时若极板上行则为正常；

2、用手动上限位行程开关应停止运行，液阻软启动柜生产厂家，若极板下行则相序错误。此时关掉电源交换两相电源线即可；

3、然后合上电源将“试验”钮子开关右旋于“试验”位置，液阻软启动柜品牌，极板向下运行直到下限位置停止，且短接接触器吸合。

对于笼型电动机的星形-

三角形起动或自耦减压起动，若是手动控制的起动设备，应注意起动操作顺序和控制好长短。对

于绕线型电动机的起动。更应注意起动操作程序和观察起动过程是否正常。否则两种电动机都达不到起动的目的。

多台电动机应避免同时起动，应从容量大到小的逐台起动，以免线路上总的起动电流过大，电压下降太多，影响所有电动

机的正常起动，甚至使开关设备跳闸。

江西液阻软启动柜-软启动柜销售三子电气-液阻软启动柜生产厂家由襄阳三子电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳三子电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为高压开关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!