

# 全钢防静电地板

产品名称	全钢防静电地板
公司名称	石家庄市恒通经贸有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区建设北大街52号
联系电话	88807470 13273123611

## 产品详情

### 防静电活动地板

防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、硫酸钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚氰胺（hpl）、pvc等。另外还有防静电塑料地板、oa网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。

#### （1）、防静电陶瓷-金属复合活动地板 防静电陶瓷-金属复合活动地板

采用防静电釉面砖或防静电抛光砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成，具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命（30年以上）、高承载（均布载荷1600kg/平方米以上）、防水、防潮等性能，适用于各类机房，缺点是地板本身较重（一块地板15kg以上），对楼板承重有影响。

#### （2）、全钢防静电活动地板（非标型和国标型两种）

是采用三聚氰氨或pvc作为面层，钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。

一般的工程商选择非标型（导静电性和承载等方面都难达到要求），因为价格低。要求高点的采用国标型，目前国产全钢地板沈飞牌较好，但价格偏高。

全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。

### 三、设计选用要点

（1）防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

（2）防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。

a、仅供走线用：基本尺寸为250mm。

b、供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。

(3) 防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。

(4) 防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。

(5) 地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

(6) 地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。

24小时服务咨询：13273123611    <http://www.311sjz.com>