

液碱装卸车鹤管 乙醇卸车臂 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	液碱装卸车鹤管 乙醇卸车臂 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 可售卖地:全国 发货方式:物流
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液碱装卸车鹤管 乙醇卸车臂 连云港广优供应 欢迎询盘

欢迎来到连云港广优机械设备有限公司！作为专业的粗苯鹤管生产行业的技术人员，我将向您介绍我们的卸车鹤管产品。卸车鹤管作为一种重要的装卸设备，在装卸液碱等介质方面具有buketidai的作用。

一、不同材质的卸车鹤管

- 碳钢卸车鹤管：可适用于甲醇、甲苯等介质的装卸工作。
- 不锈钢卸车鹤管：适用于液碱、液氨等特殊介质的装卸过程。
- 钢衬四氟卸车鹤管：采用钢衬四氟材质制作，可在腐蚀性较强的介质中实现装卸操作，如硫酸等。

二、卸车鹤管的结构与作用

卸车鹤管通常由塔杆、转动部分、升降装置和管道组成。其主要作用是将介质从卸车车辆导入到储罐中，在装卸过程中起到承载、输送和安全保护的关键作用。

三、注意事项

- 在使用卸车鹤管前，请确保其安装牢固、密封良好。
- 在卸车鹤管操作过程中，应根据介质性质与要求进行正确操作，避免出现危险。
- 定期对卸车鹤管进行维护保养，确保其正常运行。

通过以上介绍，我们希望能够为您提供有关卸车鹤管的全面了解，并引导您正确选择适合的产品。如果您有任何关于卸车鹤管的问题或需求，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您服务！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110，工作温度：
按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接