

LNG鹤管拉断阀 低温卸车拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG鹤管拉断阀 低温卸车拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 适用介质:LNG 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是在低温条件下进行液化天然气卸车操作时必备的关键设备之一。连云港广优机械设备有限公司作为专业生产LNG鹤管拉断阀的厂家，在该领域拥有丰富的经验和技術实力。

产品参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L

售后服务：随时联系，售后无忧

在选择LNG低温拉断阀时，材质是一个非常重要的考虑因素。我们的产品采用优质的304L和316L材质，具有出色的耐低温性能和耐腐蚀性能，能够在极寒条件下稳定运行。

LNG低温拉断阀的作用是确保在卸车过程中，LNG管道与卸车车辆之间能够快速有效地断开连接。这样一来，即使发生意外情况，如管道破裂或车辆离开，阀门能够自动关闭，防止LNG泄露和其他安全隐患。

我们产品的优势主要体现在以下几个方面：

- 1.精湛的技术工艺：我们采用先进的生产工艺和设备，确保产品质量可靠。
- 2.严格的质量控制：我们对每个环节进行严格监控，从原材料采购到成品出厂，确保产品符合guojibiaozhun。
- 3.可靠的性能：我们的产品经过严格的测试和试验，能够在低温环境下稳定工作。

在使用LNG低温拉断阀时，还需要注意以下几点：

- 1.正确操作：按照使用说明书进行正确的操作和维护。
- 2.定期检查：定期检查阀门的运行状态和密封性能，确保阀门正常工作。

3.防止冻结：在低温环境下，要采取防止管道冻结的措施，以免影响阀门的正常使用。

通过本文的介绍，相信您对我们的LNG低温拉断阀有了更全面的了解。如果您有任何进一步的疑问或需要咨询，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您提供服务。

LNG鹤管由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及拉断阀等机构组成。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。