液氨底部装卸车鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制

| 产品名称 | 液氨底部装卸车鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制 |
|------|---|
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:AL2543 DN50/25 材质:碳钢、不锈钢 可售卖地:全国 |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040 |

产品详情

液氨鹤管是液氨底部装卸车的重要组成部分,它的质量可靠且能按需定制,为您提供全方位的服务。下面将从材质、结构、作用以及注意事项等多个方面介绍液氨鹤管的相关知识。

液氨鹤管材质

液氨鹤管的材质对于它的性能和使用寿命有着至关重要的影响。我们的液氨鹤管采用优质的碳钢和不锈钢材质制作而成,确保其抗腐蚀性能和耐用性。碳钢材质适用于氨水等液态介质,而不锈钢材质则适用于纯液氨等特殊介质。

液氨鹤管结构

液氨鹤管一般由管体、接口、阀门等组成。管体通常为直管状,长度可根据需求定制。接口为标准的AL 2543 DN50/25,方便与其他设备的连接。阀门用于控制液氨的流动,实现装卸、进出料等功能。

液氨鹤管作用

液氨鹤管是液氨底部装卸车的关键部件,其作用主要有以下几个方面:

实现液氨的快速装卸,提高工作效率。 保证液氨运输的安全性,防止泄漏和事故发生。 控制液氨的流动和分配,确保操作的jingque性。 液氨鹤管注意事项

在使用液氨鹤管时,需要注意以下几点:

定期检查液氨鹤管的密封性能,确保无泄漏现象。 避免液氨鹤管与其他尖锐物体碰撞,防止损坏。 按照相关操作规程正确使用液氨鹤管,不得超负荷使用。 使用过程中如发现异常情况,应及时停止使用并进行维修。

总之,我们连云港广优机械设备有限公司的液氨鹤管质量可靠,可以根据您的需求进行定制。无论您在全国任何地区,我们都能为您提供优质的产品和服务。如果您对我们的液氨鹤管感兴趣,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您提供帮助。

液氨鹤管参数:

1. 设计压力: 2.5MPa; 试验压力: 3.75MPa

2. 设计温度:按要求

3. 输送介质:液氨

4. 接管法兰标准: HG20592

5. 公称尺寸:液相:PN2.5 DN50; 气相:PN2.5 DN25

6. 接车形式:304快速接头

液氨鹤管按需定制,欢迎新老客户来电询盘