

液氨底部装卸车鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨底部装卸车鹤管 液氨底部装卸臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2543 DN50/25 材质:碳钢、不锈钢 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨底部装卸车的重要组成部分，它的质量可靠且能按需定制，为您提供全方位的服务。下面将从材质、结构、作用以及注意事项等多个方面介绍液氨鹤管的相关知识。

液氨鹤管材质

液氨鹤管的材质对于它的性能和使用寿命有着至关重要的影响。我们的液氨鹤管采用优质的碳钢和不锈钢材质制作而成，确保其抗腐蚀性能和耐用性。碳钢材质适用于氨水等液态介质，而不锈钢材质则适用于纯液氨等特殊介质。

液氨鹤管结构

液氨鹤管一般由管体、接口、阀门等组成。管体通常为直管状，长度可根据需求定制。接口为标准的AL2543 DN50/25，方便与其他设备的连接。阀门用于控制液氨的流动，实现装卸、进出料等功能。

液氨鹤管作用

液氨鹤管是液氨底部装卸车的关键部件，其作用主要有以下几个方面：

实现液氨的快速装卸，提高工作效率。保证液氨运输的安全性，防止泄漏和事故发生。控制液氨的流动和分配，确保操作的jingque性。液氨鹤管注意事项

在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

定期检查液氨鹤管的密封性能，确保无泄漏现象。避免液氨鹤管与其他尖锐物体碰撞，防止损坏。按照相关操作规程正确使用液氨鹤管，不得超负荷使用。使用过程中如发现异常情况，应及时停止使用并进行维修。

总之，我们连云港广优机械设备有限公司的液氨鹤管质量可靠，可以根据您的需求进行定制。无论您在全国任何地区，我们都能为您提供优质的产品和服务。如果您对我们的液氨鹤管感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您提供帮助。

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘