

# 液氧低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠

产品名称	液氧低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 售后服务:随时联系，售后无忧 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

### 液氧低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠

低温拉断阀是一种重要的阀门设备，用于在低温工况下控制流体介质的流通。作为一家专业生产低温拉断阀的公司——连云港广优机械设备有限公司，我们提供产品参数如下：

产品名称	参数值
是否定制	连云港 按需定制
适用介质	液氮、液氧、液氩
型号	DN32、DN40等
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质对于其在低温工况下的可靠性至关重要。我们的产品采用了优质的304L和316L不锈钢材质，具有很高的耐腐蚀性和抗低温性能。

低温拉断阀的作用是在低温条件下控制流体的流通和截断。它能够有效防止介质泄漏、流量过大等问题，确保系统的安全运行。

我们提供的低温拉断阀有不同的型号，如DN32、DN40等，以满足不同工程的需求。无论是小型实验室还是大型工业设备，我们都可以为您提供合适的产品。

选择我们的低温拉断阀有以下优势：

**高质量材料：**我们使用优质不锈钢材料制造阀门，确保产品的耐腐蚀性和长寿命。

**精密加工：**我们采用先进的加工设备和工艺，确保阀门的精度和可靠性。

**严格质检：**每个阀门在出厂前都经过严格的质量检验，以确保产品的质量符合标准。

个性定制：我们可以根据客户的具体需求进行定制，满足不同工程的要求。

在使用低温拉断阀时，需要注意以下事项：

请按照使用手册正确安装和使用阀门，确保操作正确无误。

定期检查阀门的密封性能，如果发现泄漏或其他问题，请及时维修或更换。

避免长时间过大的流量通过阀门，以免对阀门造成过大压力和磨损。

在维修或更换阀门时，请关闭相关设备并遵循相关安全操作规程。

我们的液氧低温拉断阀具有价格实惠、高品质、可靠性强等优势，可广泛应用于液氮、液氧、液氩等不同介质的低温工况。欢迎随时联系我们，提供您的具体需求，我们将为您提供满意的解决方案和优质的服务。

低温拉断阀的使用性能：

1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。

2.常规操作时不会出现拉断。

3.拉断后分开的两部分能有效密封。