

拉断阀 牵引式卸车拉断阀厂家 支持定制

产品名称	拉断阀 牵引式卸车拉断阀厂家 支持定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、粗苯等 是否定制:按需定制 型号:DN25、DN50、DN80、DN100
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

拉断阀是一种常见的阀门，其作用是在管道或设备出现异常情况时，能够自动切断流体的流动，以保障系统的安全运行。连云港广优机械设备有限公司作为一家专业的拉断阀生产厂家，致力于为客户提供高质量的牵引式卸车拉断阀，并支持根据客户需求进行定制。

拉断阀的主要产品参数如下：

产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	甲醇、甲苯、粗苯等
型号	DN25、DN50、DN80、DN100
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

拉断阀的材质对于其性能和使用寿命有着重要影响。广优机械设备有限公司使用优质的304L和316L不锈钢作为拉断阀的主要材料，以确保产品的耐腐蚀性和可靠性。这些材质具有出色的耐高温和耐腐蚀性能，能够适应多种介质的运输和处理。

拉断阀的作用是在管道或设备发生意外情况时，迅速切断介质流动，以避免流体泄漏和事故的发生。广优机械设备有限公司的牵引式卸车拉断阀采用先进的技术和设计，能够在紧急情况下快速响应并切断管道，确保系统的安全运行。

根据不同的需求和应用场景，拉断阀的型号也有所区别。广优机械设备有限公司的牵引式卸车拉断阀提供多个型号的选择，包括DN25、DN50、DN80和DN100等，以满足不同管道尺寸和流量要求。

牵引式卸车拉断阀具有以下优势：

1. 品质可靠：产品采用优质材料制造，经过严格的质量控制程序，确保产品性能稳定可靠。
2. 安全高效：在紧急情况下能够快速切断管道，有效防止泄漏事故的发生，保障人员和设备安全。
3. 耐腐蚀：采用304L和316L不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性能，适用于各种介质的处理。

在选购牵引式卸车拉断阀时，需要注意以下事项：

1. 确定适用介质：根据实际情况选择适合的材质和型号。
2. 注意工作压力和温度范围：确保拉断阀能够正常工作并承受相关压力和温度。
3. 需要定制时及时沟通：如有特殊需求，及时与厂家沟通，以确保产品满足要求。

通过以上介绍，相信您对拉断阀有了更深入的了解。如需了解更多信息或购买牵引式卸车拉断阀，请随时联系连云港广优机械设备有限公司。我们将为您提供优质的产品和周到的售后服务。

紧急拉断阀介绍:拉断阀设计安装在化工原料的装卸鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员和设备的更大危害。

此阀门需人工复位并可重复拉断使用。阀门有：法兰和内螺纹两种连接方式。