

内螺纹拉断阀 液氨卸车鹤管拉断阀生产销售

产品名称	内螺纹拉断阀 液氨卸车鹤管拉断阀生产销售
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 产地:连云港 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

拉断阀作为一项重要的机械设备，广泛应用于液氨卸车鹤管领域。在内螺纹拉断阀方面，连云港广优机械设备有限公司提供专业的生产销售服务。以下将从拉断阀的材质、作用、型号、优势以及注意事项等多个方面来介绍，帮助客户更好地了解并选择适合自己需求的产品。

材质

拉断阀的材质直接影响其性能和使用寿命。连云港广优机械设备有限公司的内螺纹拉断阀采用304L和316L不锈钢材质，具有优良的耐腐蚀性和耐高温性，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。

作用

内螺纹拉断阀的主要作用是在液氨卸车鹤管中起到控制流体流动的作用。通过控制阀门的开关，可以实现快速切断或恢复液氨的流动，为卸车鹤管提供安全稳定的工作环境。

型号

连云港广优机械设备有限公司提供多款内螺纹拉断阀，包括DN25、DN50和DN80等不同型号。客户可以根据自己的需求选择合适的型号，确保拉断阀与液氨卸车鹤管的匹配性。

优势

内螺纹拉断阀的优势主要体现在以下几个方面：

按需定制：连云港广优机械设备有限公司提供定制化服务，根据客户的具体要求生产内螺纹拉断阀，确保产品完全符合客户的需求。

适用介质广泛：内螺纹拉断阀适用于液化石油气、液氨等多种介质的控制，能够满足不同行业的需求。

材质优质：采用304L和316L不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温的特性，保证产品的稳定性和可靠性。

售后服务：连云港广优机械设备有限公司随时为客户提供售后服务，确保客户在使用过程中没有后顾之忧。

注意事项

在购买和使用内螺纹拉断阀时，客户需要注意以下几点：

请确保选择的型号与实际需求匹配，避免因选择不合适的拉断阀而导致工作故障。

在使用过程中，务必按照产品说明书进行正确操作，避免因操作错误而对设备造成损坏。定期检查拉断阀的使用状况，如发现异常情况及时联系售后服务，以免因未及时处理而导致更大的后果。

通过以上对内螺纹拉断阀的材质、作用、型号、优势和注意事项等方面的介绍，相信客户们对该产品有了更清晰的认识。连云港广优机械设备有限公司将以专业的技术和贴心的服务，为客户提供优质的内螺纹拉断阀产品和解决方案。

拉断阀特点

- 被动触发型、安全保护装置，在软管或鹤管出现压力过载时才触发
- 机械结构精简，所有部件均为紧固件，拉断时没有飞逸风险
- 内置独立切断安全保护阀，无需外部辅助电源
- 拉断后现场恢复操作简便，一人即可完成
- 流量大，压力损耗小
- 切断功效高，物料介质溢出极少
- 分量轻巧而结构可靠