

阜阳HDPE拍门厂家

产品名称	阜阳HDPE拍门厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 加工定制:是 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

阜阳HDPE拍门厂家

您好，欢迎来到新河县河畔水利机械厂，我们是一家专业生产拍门的厂家。我们为您提供多种类型的拍门，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。本文将围绕这些关键词贯穿全文，详细介绍我们的产品。

产品参数：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

HDPE拍门

HDPE拍门是一种采用高密度聚乙烯材料制作的拍门。它具有以下优势：

耐腐蚀性强：HDPE材料具有良好的化学稳定性，能够长时间承受各种介质的侵蚀。

重量轻：相比于传统的金属拍门，HDPE拍门自重较轻，方便安装和维护。

密封性好：采用硬密封型设计，能够有效防止介质泄漏。

适用范围广：HDPE拍门适用于水处理等领域，具有广泛的应用前景。

玻璃钢拍门

玻璃钢拍门采用玻璃纤维增强塑料制作，具有以下特点：

耐高温：玻璃钢材料具有良好的耐高温性能，适用于高温环境。

耐腐蚀：具有良好的抗腐蚀性，能够在腐蚀性介质中长时间使用。

强度高：玻璃钢拍门具有较高的强度，能够承受较大的压力。

复合材料拍门

复合材料拍门是采用多种材料复合而成，具有以下优势：

优质材料：采用多种材料的优点，提高了拍门的性能。
耐腐蚀：具有良好的抗腐蚀性性能，可以在恶劣环境中长时间使用。
轻便耐用：自重轻，便于安装和维护，同时具有较长的使用寿命。

聚乙烯拍门

聚乙烯拍门以聚乙烯材料为主要成分，具备以下特点：

耐腐蚀：聚乙烯材料具有良好的耐腐蚀性能，可适用于各种介质。
价格实惠：相较于其他材料，聚乙烯拍门价格较为优惠，xingjiabigao。
适用范围广：聚乙烯拍门适用于水处理、污水处理等多个领域。

我们的产品以合理的价格提供给客户，同时保证产品的质量和性能。如果您对我们的产品有兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您合作！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重

量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。