

喷淋清洗机工作原理 重庆喷淋清洗机 苏州市希沛自动化设备

产品名称	喷淋清洗机工作原理 重庆喷淋清洗机 苏州市希沛自动化设备
公司名称	苏州市希沛自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金陵东路266号
联系电话	13395171553 13395171553

产品详情

，操作人员应根据说明书中的要求掌握液体混合物的清洗方法。

第二，当设备被加热时，被清洗的工件可以浸入槽中，以获得更快速和的清洗效果。

第三，工件应先放入工具篮中，然后与工具篮一起放入箱中。取工件时，应轻轻操作，以免对清洗槽产生剧烈冲击。

第四，喷淋清洗机生产商，接通电源后，定时旋钮顺时针扭转以设定所需的清洗温度。当罐内溶液达到设定温度时，超声功率打开，通过调节频率旋钮达到清洗效果。

第五，在清洗过程中，可调节功率旋钮，控制超声波的输出功率，达到的清洗效果。

第六，设备在连续工作12小时后需要停机1~2小时。

第七，使用该设备后，关闭功能按钮，关闭主电源。

一、目的 准确运用清洁机，完成对物品的洗刷作业，做好机器的养护和保护。

二、施行关键 1、操作程序(1)翻开power on/off*(待机开关)到on(开)方位。

(2)翻开污染区舱门，查看舱内是不是为空的，并清洁舱内过滤网。

(3)查看酶、清洁液和润滑油是不是够用，假如不行，喷淋清洗机工作原理，则增加。

(4)将需求清洗的物品、器械按准确的办法放入相应的托盘中。

(5)将清洗的物品托架推入舱内，封闭舱门。

(6)挑选相应的程序，喷淋清洗机报价，在3秒内连接两次相应的按钮，此刻，机器将会主动运转所挑选的清洁程序。

(7)清洗完毕后，翻开清洁区的舱门，拉出托架，关上舱门。重复步骤4、5、6、7，进行下一次清洗。

(8)每日清洗完毕后，封闭power on / o{(待机开关)到off(关)的方位。

(9)机器将主动运转关机程序，完毕后将显现时刻。

预防措施在使用:当喷淋器的槽内没有水或溶剂时，需要更换。小心操作电箱，正确操作维护。1.喷淋器开启时，指示灯亮不亮，水泵未启动。原因:电源开关损坏，重庆喷淋清洗机，无电源输入；保险丝烧断；喷淋器水位不足，自动保护导致水泵无法启动。2.打开主洗槽，加热约半小时。温度还没有升高。原因:加热管道脱落；保险丝烧断了；加热管烧坏，需要更换。3.经常清洗过滤系统，避免喷嘴堵塞。

喷淋清洗机工作原理-重庆喷淋清洗机-

苏州市希沛自动化设备由苏州市希沛自动化设备有限公司提供。苏州市希沛自动化设备有限公司是江苏苏州,清洗机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州希沛自动化设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州希沛自动化设备更加美好的未来。