

锤击由壬 河北初芒 由壬

产品名称	锤击由壬 河北初芒 由壬
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

低压由壬Fig206价格说明

低压由壬Fig206可以适用于高压，酸碱性比较高的环境中，由壬，使用压力从7兆帕到35兆帕不等，我们一般在三爪上把产品的型号和标准及压力进行永久标识，对于超高压的如1502型的进行红色的醒目的标识。低压由壬又称为油壬或低压油壬，活节接头，锤击由壬等是一种可以快速安装拆卸的用于管道连接的一种接头，其主要的特点就是安装快速，抗压力高。主要用于石油钻探管汇上面，可以在不移动的管子的情况下，实现管路高压水龙带的快速安全的连接。Fig206低压由壬的尺寸有很多种，如，1寸，2寸，3寸，4寸，5寸，6寸一直到12寸。不管哪种尺寸的产品都由三部分构成：公头，母头，紧固螺母或称为三爪。

公头与母头经过三爪进行连接，公头上面有密封槽，通用密封槽里密封圈和母头进行连接，把三爪螺纹拧紧使公头和母头紧固，以达到连接管线和密封的目的。以上三个部件构成了低压由壬的整体，在与管线连接的时候有焊接和丝扣连接两种方式。焊接时要采用与接头和钻探胶管管线同样材质的焊丝。丝扣连接一般采用管螺纹或者NPT螺纹。

低压由壬Fig206可以适用于高压，酸碱性比较高的环境中，使用压力从7兆帕到35兆帕不等，我们一般在三爪上把产品的型号和标准及压力进行标识，对于超高压的如1502型的进行红色的醒目的标识。

产品的价格与口径和压力及材质有关系。口径越大，价格也就越高，一般情况下使用铸钢制做，高压由壬标准，如有特殊要求，如压力较大，耐酸碱性能高等情况下采用锻件。

对于大于等于21兆帕的锤击由壬称之为高压由壬。小于21兆帕的锤击由壬称之为低压由壬。对于锤击由壬的规格和压力我们一般标注在由壬的旋转翼母上面，规格型号以英寸代表，压力单位是PSI，如：（5）寸 FIG1002
6000PSI所代表的内容是5寸FIG1002型，锤击由壬，工作压力是6000PSI的锤击由壬。

锤击由壬FIG206，FIG602，FIG1002，FIG1502型号的连接方式锤击由壬连接方式一般指的是锤击由壬与管道的连接。其形式主要由两种，一种是螺纹连接，高压由壬生产厂家，一种是焊接式，螺纹连接使用的Z多的是NTP内螺纹连接，因为锤击由壬的工作压力比较大，所以要保证螺纹的加工精度和优良的焊接技术。

气胎由壬广泛应用于低压力、大口径、错位大、需经常装卸的管线，尤其适用于石油行业固控系统泥浆罐之间的连接。连接管线可采用玻璃钢管，或两端带接头的胶管，玻璃钢管耐腐蚀，质轻易搬运，胶管可弯曲，适用于现场管线错位安装。

产品结构：钢壳 气胎

工作介质：钻井液（泥浆油清水等酸碱介质）

大密封压力：（管线内流体压力）0.4MPa

放气气胎复原时间：1-3秒

标准尺寸：4 6 8 10 12 14 16 18 20 。

锤击由壬-河北初芒-由壬由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司为客户提供“高压管线，金属软管，密封件”等业务，公司拥有“初芒”等品牌，专注于钻采设备等行业。，在河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王爱杰。