

混合型塑胶跑道专业厂家欢迎你

产品名称	混合型塑胶跑道专业厂家欢迎你
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

透气型塑胶跑道厂家特点：

不会鼓泡

其底层是采用单液型胶水与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法集结，所以不会产生鼓泡现象，并符合要求，弹性好。

- 1、 面层采用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，耐磨。
- 2、 不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工。
- 3、 耐候性佳，不易老化。
- 4、 弹性稳定，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。
- 5、 力量回转及吸震力强，，有助于运动员发挥或提高成绩。
- 6、 强调跑道整体性能，适应各项目及长远比赛训练等。
- 7、 画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，耐磨性更佳。
- 8、 平整度达到国际田联标准，滤水性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。

制作工艺简单工期相对短

色彩美观场地清洁易于维护适用于全国各地大中小学，气候条件在-16度以上的地区，不适用于高寒冰雪

地区。

透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为百分之63。透气型塑胶跑道在美国、德国、意大利、日本、韩国、法国、澳大利亚等国广泛应用。

环保透气型塑胶跑道采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合田径运动员训练标准。标准厚度13mm。

环保混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。

环保全塑型塑胶跑道采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合田径运动员训练标准。标准厚度13mm。

环保自结纹塑胶跑道采用特种聚氨酯胶浆，通过严谨的化学反应形成防滑凹凸面层，不掉粒，不虚线，无需特别的人工养护，售后服务成本低。标准厚度13mm。