

# 鄂州喷淋塔系统维修 清蓝环保

产品名称	鄂州喷淋塔系统维修 清蓝环保
公司名称	武汉清蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火机电综合市场A区-70号（烽火钢材市场旁边）
联系电话	18186118227 18186118227

## 产品详情

喷漆废气经水幕机洗涤后仍具有粘性并含有一定的水分，因此在吸收塔前增加除漆装置和脱水装置。除漆装置由多层金属过滤网、焦炭等组成，我们采用折板式结构，可保证漆雾去除率达99%以上，过滤片采用抽屉式结构，便于装卸和清洗。脱水装置由折板、岩棉等组成，可有效去除废气中的水分。为了保证吸收处理的连续性，除漆装置和脱水装置均采用一用一备。预处理后，喷漆废气中的颗粒物和水分被脱除，随后由风机送入喷淋塔中。喷淋塔中的气体由下向上运动，吸收剂柴油由上而下喷淋。塔内设置了填料，使得气体和柴油充分接触。气体中的等有机物溶解在柴油中，经吸收后的气体在塔顶经气液分离器进一步分离气体中夹带的柴油后，气体达标排放，喷淋塔系统维修，柴油作为吸收剂循环使用。

喷淋塔的喷淋层大多采用实心药球或陶瓷填料，在处理酸碱气体的时候，不仅要在水池内加入中和药剂，填料球也要采用酸碱药球，以此提高中和效率达到中和酸碱气体的目的。如果是处理普通废气或者只是用来降温除尘，那么填料层就要选择耐高温的陶瓷填料，利用旋流板的旋流作用加喷淋层的喷淋作用，就可以达到除尘和降温的功效。武汉清蓝环保科技有限公司期待您的来电咨询！

洗涤塔又称喷淋塔，由塔体，塔板，再沸器，冷凝器四个部分组成。洗涤塔是进行粗分离的设备，所以塔板数量一般较少，通常不会超过十级。洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体的分离，各组分不会发生反应，且产物容易液化，粉尘等杂质不易液化或凝固。

当混合气从洗涤塔中部通入洗涤塔，由于塔板间存在产物组分液体，产物组分气体液化的同时蒸发部分，而杂质由于不能被液化或凝固，当通过有液体存在的塔板时将会被产物组分液体固定下来，产生洗涤作用，洗涤塔就是根据这一原理设计和制造的。

### 鄂州喷淋塔系统维修-

清蓝环保(推荐商家)由武汉清蓝环保科技有限公司提供。武汉清蓝环保科技有限公司是湖北武汉,废气处理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在清蓝环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创清蓝环保更加美好的未来。