

UGFP高压电缆-8.7V/10KV3*50

产品名称	UGFP高压电缆-8.7V/10KV3*50
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:UGFP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

UGFP高压电缆-8.7V/10KV3*50

矿用电缆是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过国家安标部矿用产品颁发矿用产品安全标志。UGFP电缆标准本产品按GB/T12972-2008《矿用橡套软电缆》、MT818-2009《矿用阻燃电缆》生产。额定电压：3.6/6kV 产品标准：SLJT215—90 UGEFP和UGEFP型电缆由3根绝缘屏蔽的主线芯和1个（或3个）地线组成。成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。UGF电缆采用导体屏蔽、绝缘屏蔽、电场均匀、安全可靠。导体长期工作温度可达90，环境温度：-15，UGEFP型电缆为-35 导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB3956—83。UGF电缆导体屏蔽：导体外面挤包半导电橡皮绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合GB7594.8—87中XJ—30A型。绝缘屏蔽：绝缘外面挤包半导电橡皮地线：导体包覆半导电橡皮。成缆：3个主线和1个地线围绕半导电橡皮填芯按右向成缆。3个地线时分别放在主线芯之间，不增加成缆外径。护套：护套橡皮性能符合GB7594.7—87中XH—03A型护套橡皮。UGEFP型电缆采用黑色氯丁橡皮护套。UGEFP型电缆采用黑色耐寒氯丁橡皮护套。

短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10%。成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20，应不小于100兆欧。UGF电缆用于交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。UGF高压电缆移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

1、型号及名称：UGF橡套软电缆

2、执行标准：TL/J30-94UGFP高压电缆-8.7V/10KV3*50

3、用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

4、使用特性：电缆的额定电压为6kv；电缆的长期工作温度为+65 。
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

UGFP高压电缆-8.7V/10KV3*50