

电液伺服作动器 伟航电液厂家 mts电液伺服作动器频率

产品名称	电液伺服作动器 伟航电液厂家 mts电液伺服作动器频率
公司名称	烟台伟航电液设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市福山区福新路160号
联系电话	18660522320 18660522320

产品详情

烟台伟航电液设备有限公司成立于2001年，位于烟台市福山高新技术产业区福新工业园区内，毗邻烟台开发区，紧靠沈海(G15)高速，位置，交利。

伺服阀结构比较复杂，mts电液伺服作动器操作，造价高，对油的质量和清洁度要求高。新型的伺服阀正试图克服这些缺点，例如利用电致伸缩元件的伺服阀，使结构大为简化。

油缸加载范围：10kN-3000kN，所需液压源压力210bar或280bar

油缸行程规格有：50mm、100mm、125mm、150mm

连接方式：有前法兰、后法兰、前后球连接

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台伟航电液设备有限公司

烟台伟航电液设备有限公司成立于2001年，位于烟台市福山高新技术产业区福新工业园区内，毗邻烟台开发区，紧靠沈海

(G15)高速

高频宽电液伺服作动器由高强度实心材料一体式加工而成，活塞直径以1mm为单位可供用户自由选择。采用间隙密封或流体静压支撑密封(静压支撑的压力通过缸体内部自动分配，mts电液伺服作动器频率，不需单独外部给油)额定压力为320bar，电液伺服作动器，频率可达1000Hz，额定速度为4m/s(可定制40m/s)，几乎无摩擦，泄露小，定位精度及重复精度高，寿命长。

烟台伟航电液设备有限公司的工业园区规划设计合理，200吨电液伺服作动器，基础设施配套齐全。公司现占地面积1万多平方米，自建水、电、暖齐全的标准厂房及办公设施，拥有各种生产、检测设备百余台套。

电液控制系统属于本质非线性和不确定性系统，如电液伺服阀的压力-流量特性、液压动力机构的摩擦特性和死区特性、负载特性等都是非线性;而不确定性因素则包括外来干扰力、温度变化、油源压力和流量脉动等。现代控制理论的应用在于提高电液控制系统的jing确性和适应性。

电液伺服作动器-伟航电液厂家-mts电液伺服作动器频率由烟台伟航电液设备有限公司提供。烟台伟航电液设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！