

成都氯化橡胶面漆

产品名称	成都氯化橡胶面漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐弯曲性: 3mm HS-101:实际干燥时间(23): 6h 成都:附着力: 1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-101型氯化橡胶重防腐涂料

1 前言

该漆是以氯化橡胶树脂为基料，配以各种防腐助剂，经科学配方，采用先进工艺，经特殊工艺处理而成。它是一种高性能、高防腐、高耐候、高装饰性的防腐涂料。它适用于各种金属、非金属、木材、混凝土等基材的防腐保护。该漆具有优异的耐化学腐蚀性、耐盐雾腐蚀性、耐紫外线辐射性、耐老化性能、附着力强、施工方便、干燥快、环保等优点。是工业、民用、建筑、交通、能源、石化、海洋工程等领域防腐保护的理想选择。

2 适用范围

适用于严重腐蚀环境中的钢结构和混凝土结构的长效防腐，常见的有：

1. 化工设备方面，酸碱盐贮槽和贮罐、尿素、硝铵造粒内外壁，化肥联碱系统、煤气柜、天然气设
施的防腐涂装。气腐蚀的设施方面，化工建筑、水泥墙面、钢架、桥梁、化工管线、涂装车间、电镀车间等
能源设施方面，石油开采、炼油系统建筑与设备、输油管线、煤矿设施等的防护。

3 主要特点

1. 防腐性能优异，氯化橡胶面漆的防腐性能优异，耐化学腐蚀性、耐盐雾腐蚀性、耐紫外线辐射性、耐老化性能、附着力强、施工方便、干燥快、环保等优点。
2. 耐候性能好。在户外长期曝晒后，稳定性好，涂层物化性能变化小，抗老化性能优。
3. 成膜厚且致密，且溶剂挥发快，可在潮湿环境下施工，膜厚约55μm左右，不仅可以减少施工道数，缩短工程周期，且维修方便，施工简单。采用通用溶剂，涂层干燥后可直接重涂，单组分，干燥速度快，施工工艺简

4 技术参数

漆膜在桶中的状态	面漆	搅拌均匀后，无硬块，呈均匀状态	检测标准
混合性		能均匀混合	
施工性		刷涂无障碍	
干燥时间(23)，h		干燥色，平整	GB/T 9288-2000
耐盐雾腐蚀性(按照GB/T 1771-2007)		不起泡，不脱落，不生锈	GB/T 9288-1988

5.1 开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

5.2 表面处理要求：除锈等级达到Sa2.5级，除锈后表面粗糙度Rz≤100μm，保持表面清洁、干燥、无油污。灰

5.3 施工注意：

避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工，禁止在雨天、下雪天、雾天施工。

涂装间隔时间为：15 以上时，5小时；0~15 时，8小时；-20~0 时，12小时。

5.4 涂装厚度：手工涂刷一道，厚度约50μm左右，手工涂刷一道，厚度约50μm左右。

5.5 表面粗糙度：涂装前表面粗糙度Rz≤100μm，涂装后表面粗糙度Rz≤100μm。

5.6 涂装建议：

涂 为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂条件下，可用空气喷涂、手工刷漆或辊

在刷涂和辊涂时，为防止拉丝和起泡，好刷子和辊筒不要来回移动；

为防止咬底，好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5.7 稀释剂用量：一般不需要稀释，若涂料确实太稠，可适量添加HS-101型涂料专用稀释剂清洗。

5.8 工具清洗：可用氯化橡胶漆专用稀释剂清洗。

6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切忌碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

7 卫生与安全

7.1 施工场所应通风，避免吸入溶剂挥发气体和漆雾，皮肤不得接触本品，以防中毒。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

尊敬的客户，您好！我是成都市豪士漆业有限责任公司的代表，衷心感谢您对我们公司的关注与支持。我将为您介绍一款我们公司自豪推出的产品——成都氯化橡胶面漆。

成都氯化橡胶面漆作为豪士丹顿系列的一员，具备许多出色的属性。首先，它的耐弯曲性达到了令人瞩目的 3mm。这意味着即使在面漆曲面受到强烈外力作用时，也能保持完整性。这一特性使得成都氯化橡胶面漆在户外环境中表现出色，能够长时间保持优雅的外观。

其次，成都氯化橡胶面漆的实际干燥时间（23℃）仅为 6h。这意味着在的工作时间内，您可以完成更多的涂装任务，提高工作效率。同时，干燥时间的缩短还能降低对环境温度和湿度的依赖，使得施工更加方便灵活。

除了以上属性，成都氯化橡胶面漆的附着力也值得一提。经过严格测试，其附着力达到了1级，确保了漆膜与基材的牢固度。这使得成都氯化橡胶面漆能够在各种复杂的氛围中完美应对，无论是室内还是室外，都能稳定持久地保持色泽和质感。

在生产过程中，我们公司注重每一个细节。成都氯化橡胶面漆采用了先进的配方和工艺，确保了产品的高质量和稳定性。同时，我们还严格遵守环保标准，使得产品的使用不会给环境带来任何负面影响。

如果您对成都氯化橡胶面漆感兴趣，我们欢迎您随时联系我们，了解更多关于成都氯化橡胶面漆的信息。感谢您选择成都市豪士漆业有限责任公司，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。