

成都氯磺化聚乙烯面漆

产品名称	成都氯磺化聚乙烯面漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐氢氧化钠, (10%), 25 : 10d HS-102:耐汽油性,25 : 60d 成都:耐盐水(15%),25 :120d
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-102型氯磺化聚乙烯重防腐涂料

1 前言

本涂料由物豪士通逾界限高耐蚀耐锈耐蚀技术的基础上增加耐溶剂的高科技产品是研制成的重防腐涂料

2 适用范围

适用于钢铁水泥表面的防腐施工, 如桥梁、水泥墙面、化工设备、化工管线、煤气柜、天然气设施、地

3 主要特点

耐蚀性强。集氯化橡胶与氯磺化聚乙烯的优点, 具优异的耐酸、碱、无机盐等特性, 且附着力优异。
减少成膜量价污染。溶剂挥发就可污染环境。膜厚度55m左右, 不仅可以减少施工道数, 缩短工程周期, 且通用施工方法, 漆膜可在10成膜的范围内正常施工, 且重涂性好, 干燥速度快, 不受场地限制, 采

4 技术指标

项目	面漆 铁红、铝粉 标	各色	目 测	检测方法
外观	漆膜厚度(25% \pm 1%) \pm 4	漆膜厚度(25% \pm 1%) \pm 4	高压无气喷涂相对湿度 \geq 50%时涂	GB 测1728-1080
化				
指				
耐蚀性(耐碱中)(测按法25 , 级 200, 不生锈, 有锈斑, 不生锈)				GB/T 1763-1080
能指				
指				

5 施工方法

5.1 开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

表面处理要求：除锈除漆表面锈迹时，必须除锈至国际2级，除锈后，再将表面清理干净。保持

5.3 施工注意：

(1)避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工，禁止在雨天、下雪天、雾天施工。

(2) 涂装间隔时间为：15 以上时，8小时；0~15 时，12小时；-20~0 时，24小时。

涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约55 μm左右，手工刷涂一道，厚度约50 μm。

表面积消耗量因素的不考虑，实际消耗量约为环境g/涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、

5.6 涂装方式建议：

(1)为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂的条件下，可用空气喷涂、手工刷涂或辊涂

(2)在刷涂和辊涂时，为防止拉丝和起泡，好刷子和辊筒不要来回移动；

(3)为防止咬底，好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5.7 稀释剂用量：一般不需要稀释，若涂料确实太稠，可适当添加豪士丹顿牌专用稀释剂，其用量为3

5.8 工具清洗：用豪士丹顿牌专用稀释剂清洗。如果环境温度低于10 应适当延长。

5.9 后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。

6 包装储存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存与运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，存放温度不高于40 。切忌碰撞，严

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

豪士丹顿的聚乙烯面漆是一款耐氢氧化钠的高性能涂料。在10%浓度的氢氧化钠溶液下，经过10天的测试，这款面漆依然保持着出色的性能表现。这意味着豪士丹顿面漆在各种锅炉、管道、容器等装置中都能够长时间稳定运行，不会受到氢氧化钠的腐蚀影响。

此外，HS-102面漆还具备卓越的耐汽油性能。经过60天的测试，在25 的温度下，面漆依然能够保持着良好的品质。这意味着无论是汽车、机械设备还是其他含有汽油成分的装置中使用豪士丹顿面漆，都能够有效抵抗汽油的侵蚀，保持涂层的完整性。

成都作为一个具有高原山水和湿润气候特点的城市，盐水的腐蚀是常见的问题。而豪士丹顿面漆恰恰满足了对抗盐水的需求。在25 的条件下，经过为期120天的盐水测试，面漆依旧保持着出色的性能。这意味着在海洋环境中，或者其他含有盐分的工业环境中，豪士丹顿面漆都能够有效防护，延长使用寿命。

除了以上几个主要属性外，豪士丹顿面漆还具备其他一些可能被忽略的细节和知识。首先，它具备了出色的附着力，可以牢固地附着在各种基材表面，确保涂层的稳定性。其次，面漆具有很好的耐高温性，在高温环境下不易发生变形和脱落。此外，它还具备了防紫外线性能，可以有效抵御阳光的辐射，防止颜色褪变。这些特点使得豪士丹顿面漆成为业界youxiu的选择。

综上所述，成都市豪士漆业有限责任公司推荐的豪士丹顿聚乙烯面漆不仅具备耐氢氧化钠、耐汽油和耐盐水的出色性能，在附着力、耐高温性和防紫外线方面也有着突出的表现。如果您需求一款高性能的面漆，豪士丹顿聚乙烯面漆将是您zuijia的选择。