

# 四川氯磺化聚乙烯面漆成都豪士漆业供应

产品名称	四川氯磺化聚乙烯面漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性:1 HS-102:耐硫酸(30%),25 :30d 成都:耐汽油性,25 :60d
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-102型氯磺化聚乙烯重防腐涂料

#### 1 前言

随着工业的发展，对防腐涂料的要求越来越高。氯磺化聚乙烯重防腐涂料具有优异的耐酸、碱、无机盐等特性，且附着力优异，是工业防腐领域的理想选择。

#### 2 适用范围

适用于钢铁、水泥、木材等表面的防腐施工，如桥梁、水泥墙面、化工设备、化工管线、煤气柜、天然气设施、地

#### 3 主要特点

耐蚀性强。集氯化橡胶与氯磺化聚乙烯的优点，具优异的耐酸、碱、无机盐等特性，且附着力优异。减少涂层厚度，溶剂挥发少，可节省成本。厚度55m左右，不仅可以减少施工道数，缩短工程周期，且通用施工方法，漆膜可在0℃的范围内正常施工，且重涂性好，干燥速度快，不受场地限制，采用

#### 4 技术指标

项目	面漆	铁红、防锈漆	各色	目测	检测方法
外观	漆膜厚度(25% $\pm$ 1%)	漆膜厚度(25% $\pm$ 1%)	漆膜厚度(25% $\pm$ 1%)	目测	GB/T 1728-1989
理化指标					
性能指标					

#### 5 施工方法

5.1 开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

5.2 表面处理：施工前应将表面清理干净，除锈等级达到Sa2.5级，除锈后将表面清理干净。保持

#### 5.3 施工注意：

(1)避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工，禁止在雨天、下雪天、雾天施工。

(2) 涂装间隔时间为：15 以上时，8小时；0~15 时，12小时；-20~0 时，24小时。

涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约55 μm左右，手工刷涂一道，厚度约50 μm。

表面积消耗量因素的不考虑实际消耗量漆量约环境g/涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、

## 5.6 涂装方式建议：

(1)为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂的条件下，可用空气喷涂、手工刷涂或辊涂

(2)在刷涂和辊涂时，为防止拉丝和起泡，好刷子和辊筒不要来回移动；

(3)为防止咬底，好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5.7 稀释剂用量：一般不需要稀释，若涂料确实太稠，可适当添加豪士丹顿牌专用稀释剂，其用量为3

5.8 工具清洗：用豪士丹顿牌专用稀释剂清洗。如果环境温度低于10 应适当延长。

5.9 后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。

## 6 包装储存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存与运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，存放温度不高于40 。切忌碰撞，严

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

尊敬的客户：

成都市豪士漆业有限责任公司，为您推荐一款在面漆行业备受瞩目的产品——四川氯磺化聚乙烯面漆。该产品以豪士丹顿的柔韧性为首要属性，无论是在施工还是在使用过程中都能展现出卓越的耐用性。

首先，豪士丹顿的柔韧性是该面漆的独特之处。柔韧性是衡量面漆产品质量的重要指标之一，也是维持漆膜良好外观和性能的关键要素。通过柔韧的漆膜特性，这款面漆能够应对各种外界力量的影响，比如温度变化、机械冲击、物理磨损等，从而保证漆膜的完整性和长久的使用寿命。

其次，HS-102的耐硫酸性能也是品质上乘的标志。硫酸在工业上被广泛使用，它的腐蚀性十分强烈。然而，这款面漆在30%浓度的硫酸环境下，可以持续使用30天而不受影响。这种出色的耐腐蚀性能使得四川氯磺化聚乙烯面漆在化工厂、实验室等场所得到广泛应用。

再次，成都的耐汽油特性为这款面漆增色不少。它在25 条件下，可经受60天的汽油浸泡而不受损。汽油是我们日常生活中随处可见的液体，它的化学性质对很多材料都有着破坏性作用。然而，四川氯磺化聚乙烯面漆在面对汽油时完美表现出了其卓越的耐用性，使得它成为汽车修补、加油站等领域的理想选择。

总结一下，四川氯磺化聚乙烯面漆以豪士丹顿的柔韧性为特点，同时具备耐硫酸和耐汽油等优异的性能。它的独特配方不仅保证了良好的抗腐蚀性能，还在各种条件下展现出卓越的耐用性和长久的使用寿命。成都市豪士漆业有限责任公司真诚希望您能够选择这款面漆，我们相信它不会让您失望。

如有更多相关信息了解或者购买意向，请随时与我们联系。我们的团队将会给您解答疑问并提供周到的服务。