

# 环氧防静电自流平 环氧防静电自流平 振龙地坪

产品名称	环氧防静电自流平 环氧防静电自流平 振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

## 产品详情

### 环氧防静电自流平环氧防静电自流平

施工要求：1、工程的施工及质量验收应符合GB50212 GB50224、混凝土基层应达到标准强度，环氧防静电自流平找哪家，表面应平整、洁净、干燥(湿固化型材料可不受此限制)，不得有起砂、脱壳、裂缝、麻面等缺陷。对于基层面在施工前如存在以上问题，应进行规范性加固修补处理，表面处理效果是防腐涂料赖以固着于基体表面的前提，是大限度的发挥涂料防腐性能的基础。3、当混凝土表面需要局部找平时，考虑到砂浆强度及易起砂的情况，施工时不得采用现场拌合水泥砂浆层找平，应采用正规厂家预制生产好的成品聚合物水泥砂浆或聚合物复合水泥砂浆进行找平处理。4、在水泥基层上施工树脂类整体面层前，环氧防静电自流平价格，应先将混凝土表面的浮灰、油污及不牢固的颗粒用机械打磨或喷砂等方法进行表面处理。对于树脂类涂层防腐地坪，应根据设计需要进行帖布内衬，不管选用乙烯基树脂还是其他不饱和聚酯树脂涂层材料，都要选用正规厂家生产，有相应的检测报告、合格证明文件及产品使用说明书

### 环氧地坪的分类

FFFFFF;">

环氧环氧地坪漆是一种高韧性、抗磨损、美观大方的木地板，环氧防静电自流平，具备无缝、材质牢靠、耐药性品行佳、防腐、防尘、维护保养便捷、维护费便宜等优势。可依据不一样的主要用途规定设计方案多种多样计划方案：

如层析涂装，1 - 5mm厚的自流平，地面防滑耐磨损涂装，水泥砂浆型涂装，抗静电，耐腐蚀涂装等。

FFFFFF;">

依照用的地域的不一样归类也会不一样的

FFFFFF;">

a、环氧弹涂环氧地坪（一般车间防尘、主要是对自然环境规定不太高的场地）。

b、环氧自流平地坪漆（洁净车间、对车间净化处理规定非常高工业化生产地区）。

FFFFFF;">

c、环氧防静电地坪漆（对防静电有标准的电子产业生产制造车间）。

FFFFFF;">

d、环氧水泥砂浆耐磨地面（工厂有轻负载运作的车间、库房、安全通道、地下车库等地区）。

FFFFFF;">

地坪漆是一个半成品加工，除开漆料自身的品质以外，施工的师傅和施工的自然环境是十分关键的要素，地坪漆是施工在路面，因此地坪漆要比一般应用的漆料的耐磨性能都要好，环氧防静电自流平多少钱，不一样的油工师傅做出的地坪实际效果可以说是不一样的，如同不一样的绘师用同一种色浆，做出的著作是一样的大道理。

并且如今的地坪种类分很多种多样：可以按照不一样的须要而定做的，如层析涂装、厚浆型水泥自流平、地面防滑涂装、承重型水泥砂浆地坪、抗静电、耐腐蚀地坪等地坪施工或是找的油工师傅比较好。

环氧防静电自流平价格-环氧防静电自流平-振龙地坪由杭州振龙地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,防静电地坪,混凝土地坪,防腐地坪”选择杭州振龙地坪工程有限公司，公司位于：杭州市下城区环城北路92号三楼3267室，多年来，振龙地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振龙地坪期待成为您的长期合作伙伴！