

扶正器生产厂家 元亨利通石油机械 深圳扶正器

产品名称	扶正器生产厂家 元亨利通石油机械 深圳扶正器
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

扶正器是一种新型耐磨材料UHMWPE，具有极高的耐磨性、抗冲击性、优良耐环境应力开裂性，良好的自润滑、抗粘附性，优良的化学稳定性等性能。自润滑，扶正器生产厂家，耐磨损，油管扶正器厂家，扭矩小，高分子量，坚固耐用，机械性能在-200 至80 保持稳定。超高分子量聚乙烯扶正器可以明显减轻抽油杆偏摩擦，大大降低了井下故障，抽油杆使用寿命，延长检泵周期和抽油杆。

插入式扶正器作用

抽油杆在油管内上下活动，由于抽油杆的弹性变形，杆和油管壁容易产生摩擦，抽油杆容易断脱，抽油杆扶正器具有柔韧性强、它与油管内壁接触，油管扶正器，可以减少杆与管的摩擦，增强抽油机的采油寿命。

单扶组合的钻柱可能大段与井壁接触，产生粘附卡钻或压差卡钻的可能性较大，而多扶组合可大大减小钻柱与井壁的接触；

用单扶增斜或单扶降斜组合钻出的弯曲井眼，深圳扶正器，如果再下入多扶组合（例如多扶稳斜组合），则容易出现阻卡现象。使用多扶增降组合，则容易下入。

扶正器安装使用事项

1、冲程损失zui小原则

根据抽油杆的组合，尽量减轻伸长较长的油杆负荷，建议每1000米泵挂安装本 产品4-10个。

2、根据油质

本品因采用滑动阀自动开闭结构，可避免本体结垢结蜡，但安装本品时尽量躲避结蜡点。（使用本厂生产的降粘防腊增液扶正器可防止此情况发生）

3、根据井的曲度

本品在油井偏磨严重处应适当增加安装密度，可起到更好的扶正抽油杆的作用。

4、注意本产品尽量避开油管接箍处。

扶正器生产厂家-元亨利通石油机械-深圳扶正器由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！