

# 解放区郑州室内木质防火门 兴元建材

产品名称	解放区郑州室内木质防火门 兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

现代建筑中作为常见的防火隔断设施大量使用

随着现代化、智能化建筑的发展，大型公共建筑（营业厅、展览厅）、生产厂房、大型车库等不断涌现。这些建筑的面积大大超过了规范所允许的防火分区面积，但因功能或工艺要求不便于采用防火墙进行分隔时可设防火卷帘进行防火分隔。防火卷帘是建筑物中重要的消防设施之一，主要起隔烟、隔火的作用。防火卷帘具有隐蔽性强、美观、控制方式简单、防火性能好，特别是适用于一些日常需保持整体通透效果区域的特点，因此在现代建筑中作为常见的防火隔断设施大量使用。

### 木质防火门通用技术条件的标准

本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。

电控防火门和普通防火门的区别：

不同点：应急及统计功能，系统可以自动在电脑上显示出持卡人所处的物理位置，便于及时联系。发生火灾等紧急情况时，电控防火门会自动打开，便于逃生，出入口也可以自动打开；当发生不合规进出时，郑州室内木质防火门，会自动报警；

## 钢质防火门安装前需要做准备工作

防火门的门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求，有无窜角、翘扭、弯曲，如有以上情况应先进行修理。

门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门扇的开启方向，以确定门框安装的裁口方向，安装高度应按室内 500 mm 的平线控制。

门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时，应注意对成品的保护，防止碰撞和污染。

解放区郑州室内木质防火门-兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。