

北京环氧自流平地坪 聚友 沧州环氧自流平地坪

产品名称	北京环氧自流平地坪 聚友 沧州环氧自流平地坪
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧腻子层

1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；

2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

检验：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层

1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；

2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；

3、使用辊筒将材料均匀涂布；

4、遍涂层干固后，再施工次面涂层。

5、自流平面涂用镟刀刮镟一遍

6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

检验：地面色泽均匀、无流挂、无、光洁、平整。

环氧地坪施工后，车库里面总有一股闷闷的感觉，好像透不过气来，这其实是环氧地坪漆的固化剂在释放有毒气体，加上车库内空气流动差，空气不新鲜，北京环氧自流平地坪，影响人的呼吸。而磨石地坪可以有效的避免这些问题，它坚实耐冲击，环氧自流平地坪翻新，硬度可到6至8级，使用过程中不开裂，也很少收缩变形，并且不起尘，沧州环氧自流平地坪，洁净度较高，且防燃防爆，无异味，无任何污染。它在固化完成后，地面的强度、硬度都会大幅度提高，山东环氧自流平地坪，再经过抛光就成为了耐用的磨石地面。它特点是20年不起灰、不起砂、不开裂，越用越亮，环保健康。

环氧地坪材料的情况

- 1、固化反应。地坪漆属于是反应固化型的涂料，在反应过程中放热的热量多少和产生的温度高低都对地坪漆的固化机能有很大的影响。其中固化剂是影响固化温度的主要因素，所以要想保证环氧地坪漆与基面的粘结力，必须选择合适的固化剂。
- 2、施工工艺。当地坪漆与基面的粘接力不足时，地坪会泛起脱落的现象，而预防脱落有效的方法就是要留意基面的处理，必须在基面有合适的粗拙、干燥的状态下才可进行地坪施工。

北京环氧自流平地坪-聚友(在线咨询)-沧州环氧自流平地坪由天津聚友地坪工程有限公司提供。“环氧地坪,固化地坪”选择天津聚友地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼，多年来，聚友坚持为客户提供好的服务，联系人：陈斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚友期待成为您的长期合作伙伴！