

创新欧式构件生产厂家 grc建筑构件 东营grc欧式构件

产品名称	创新欧式构件生产厂家 grc建筑构件 东营grc欧式构件
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

临沂创新欧式构件有限公司主要经营项目为欧式构件、GRC构件、EPS构件、EPS线条系列、罗马柱系列、装饰系列，艺术围栏系列等，可承接欧式装饰工程。

EPS装饰线条工艺:

7、安装时，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

8、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

9、干燥后，EPS构件拼接部位采用构件粘贴胶进行处理。

10、拼缝处理：粘接缝宽不大于3mm时，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，grc外墙装饰构件，使用罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布，厚度小于2mm；粘接缝宽大于3mm时，缝内用薄聚苯片填塞后，东营grc欧式构件，再使用罩面砂浆粘贴100mm宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。

11、当线条伸出长度和粘贴宽度比大于3.0时，安装时应用钢筋加强固定，grc建筑构件，一般每米线条钢筋加固点为两个。

12、施工完的EPS构件注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，grc构件材料，应将整块EPS构件剔除重装。

GRC构件中回填料的质量配比标准：

1) 水泥：沙：石仔=1：1：2

2) 水泥：沙=1：2.5

同一立面在相同轴线上安装柱身时，则相应的柱头、柱座、柱身必须中对中轴线垂上向下安装。同一平面在同一轴线上安装柱身时，则相应的柱头、柱座、柱身必须在同一平面一行线上。

构件柱与土建结构柱的整配比例：

1) 所有安装构件柱的土建结构柱的垂直宽度每3.5米，偏差必须小于15mm。

2) 安装直径500mm以下圆构件柱时，土建的结构柱直径必须比构件柱直径小100mm以上。

3) 安装直径500mm以上圆构件柱时，土建的结构柱直径必须比构件柱直径小150mm以上。

4) 安装方形构件柱时，土建的结构柱的单面垂直净空预留不小于50mm。

创新欧式构件生产厂家-grc建筑构件-东营grc欧式构件由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司在檐口线脚这一领域倾注了诸多的热忱和热情，临沂创新欧式构件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱经理。同时本公司还是从事临沂外墙装饰构件，山东grc欧式构件，日照grc水泥构件的厂家，欢迎来电咨询。