

# 天津AAC墙板厂家 天津AAC墙板 山河吉瑞建筑

产品名称	天津AAC墙板厂家 天津AAC墙板 山河吉瑞建筑
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11
联系电话	18920779857 18920779857

## 产品详情

轻质隔墙板厂家的轻型防火墙板安装方法：

安装时隔板应上下对齐。靠近定位线并在涂抹粘合胶后挤压两个板。检查墙面平整度、垂直度，合格后用木楔塞住，用3.5寸铁钉固定。立墙后用801水泥砂浆抹面，粘贴自粘胶粘带。轻质隔墙板可锯钉，安装时一般采用错缝板的方法，高度一般不大于3.6m，过高应采取较好的措施固定。墙体安装一周后，就可以进行下一道装修工序。二次粉刷涂料前，一般采用白水泥、801胶、旧粉打底、抹灰。卫生间需要做相应的防水处理，墙砖刷钢丝网后就可以粘贴。门窗框上应放置埋件和木块，待固定后方可安装，门框应与地面较好的固定。

## AAC板施工流程

AAC板是一种新型的建筑材料，具有以下特点：轻质高强：AAC板的重量轻，强度高，可以减少建筑物的负担，天津AAC墙板生产厂家，提高建筑物的抗震性能。节能环保：AAC板的导热系数低，可以有效保温隔热，减少建筑物的能耗，同时还可以减少对环境的污染。施工方便：AAC板的施工工艺简单，可以

减少施工时间和成本，天津AAC墙板批发，同时还可以提高施工质量。AAC板施工流程主要包括以下几个步骤：清理基层：在施工前，需要对基层进行清理，确保基层表面平整、干燥、无尘。安装支撑件：在施工过程中，需要安装支撑件，北京天津AAC墙板，以支撑AAC板的重量，同时还可以保证AAC板的稳定性。安装AAC板：在安装AAC板时，需要先将AAC板放置在支撑件上，然后使用工具将AAC板固定。打胶密封：在安装完AAC板后，需要使用的密封胶对接缝进行密封，以确保AAC板的防水性能。安装收口件：在安装完AAC板后，需要安装收口件，以确保AAC板的美观性和完整性。总之，AAC板施工流程简单、方便，可以提高建筑物的施工质量和使用效果。同时，AAC板还具有轻质高强、节能环保等优点，可以满足现代建筑的需求。

保温隔热性能好。由于轻质防火板内部含有大量彼此封闭、高度分散的均匀气泡和微孔，因而有良好的绝热性能。干体积密度为 $350 \sim 500\text{kg/m}^3$ 的加气混凝土，其导热系数为 $0.09 \sim 0.17\text{w/m.k}$ ，绝热能力为粘土砖的3~4倍，为普通混凝土的4~8倍。实践证明，我国北方地区用20cm厚的砂加气混凝土外墙，其保温效果与49cm的粘土砖墙相当，从而增加了建筑物的使用面积，节约了采暖用煤。在炎热地区使用加气混凝土的意义在于节约夏季空调降温的能耗。

天津AAC墙板厂家-天津AAC墙板-山河吉瑞建筑由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司是从事“ALC隔墙板,混凝土隔墙板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。