## alc外墙板生产厂家 alc外墙板 河南垚达鑫新型建材

产品名称	alc外墙板生产厂家 alc外墙板 河南垚达鑫新型建材
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

构造设计蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙,应符合以下规定:

有洞口的墙体尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框。

门窗洞口过梁设置:跨度大于600mm的门窗洞口的顶面,或洞口上部墙体高度大于洞口跨度1/2时,应设计截面宽度与墙厚相同的加气混凝土配筋过梁或钢筋混凝土过梁。加气混凝土配筋过梁支座长度应为300mm,钢筋混凝土过梁宜沿墙全长贯通,混凝土强度等级宜为C20,配筋应按现行《砌体结构设计规范》GB50003中过梁的有关规定执行;洞口宽度小于600mm时,可采用截面宽度与墙厚相同,高度为30mm的水泥砂浆过梁,水泥砂浆强度等级为M10,纵筋采用28,水泥砂浆过梁宜沿墙全长贯通。

加气砖的优点有哪些?

## 优势:

- 1、很轻普遍的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m中间,只等于黏土砖和灰砂砖的1/4或是1/3,alc楼层板,普通混凝土的1/5,是混泥土之中较为轻的一种。
- 2、隔热保温好加气混凝土砌块的传热系数一般为0.11-0.18W/m·K,仅为黏土砖和灰砂砖的1/4-1/5,是普通混凝土的1/6,隔热保温的特性大大的好于黏土砖墙面。
- 3、抗震等级强加于气混凝土砌块容重轻、总体特性好、受挤压成型时可造成一定的变形,alc外墙板生产

厂家,进而维护总体不被损坏,在灾害来临的时候惯性力矩小,因此具备很好的抗震等级工作能力。

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙,alc楼板,应符合以下规定:

- 1、填充墙在水平和竖向的布置,宜均匀对称,避免形成薄弱层或短柱;
- 2、填充墙应沿框架柱每隔不大于600mm设2 6拉结筋,拉结筋伸入墙内长度:非抗震设防区不应小于70 0mm,抗震设防烈度为6、7度时宜沿墙全长贯通,抗震设防烈度为8度时应沿墙全长贯通;
- 3、当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结,墙中应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱混凝土强度等级宜为C20,alc外墙板,截面宽度宜与墙厚相同,长度不应小于240mm,且间距不宜大于3m,纵筋不应少于4 12,箍筋采用6@200;

alc外墙板生产厂家-alc外墙板-河南垚达鑫新型建材由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。垚达鑫——您可信赖的朋友,公司地址:河南省濮阳市豫能发电产业园,联系人:王经理。