

# 河南采油车 采油车厂家 荣丰石油

产品名称	河南采油车 采油车厂家 荣丰石油
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

## 产品详情

采油车主要用于边缘、废弃及低产井的采油作业，油田采油用车，亦可用于油、水井的并和打捞作业及其他辅助作业。正确地使用与保养设备是保证完成生产任务与延长使用寿命的重要条件，操作时必须严格遵守以下操作规程：

- 1、将采油车就位在上风位置，根据现场情况，捞油车主车大梁后端与井口的保持1.5-1.8米左右的距离并使滚筒对称中心与井口在一条直线上，将汽车手刹装置处于制动状态。
- 2、连接牢固井口三通和罐车与井口之间的放油胶管
- 3、油罐车停在下风口，连接罐车接地线，钢钎插入地面土壤以下，采油车厂家，做好上述准备工作后立即对井筒泄压

采油车结构特点：

- 1.在操作室可进行发动、排档、离合、油门等操作
- 2.悬臂采用液压装置，能伸缩、升降、左右摆动，确保定位快捷、平稳、安全、准确。井架采用液压装置起降，运行平稳、安全。
- 3.计量装置准确可靠，并具有防水、防油、防震等特性
- 4.绞车滚筒结构，强度高，刹车装置采用双制式，并设有断气刹功能，
- 5.排绳装置采用手控、自控双制式，并可相互自动转换。排绳精度较高

6.行车和绞车动力采用气控切换装置

7.抽油泵提捞量大，河南采油车，漏失小，可定量，并具有一定防卡性能

8.操作室宽敞、明亮、舒适，视野性好，既便于工作，又可作休息之用。河南荣丰石油机械

洗井清蜡车型设备油田洗井车首要由两部位构成：一是在车上污水处理的驱动力传动系统一部分，由取力器、传动轴、减速机、连轴器和三缸柱塞泵构成。三缸柱塞泵的首要功能性是将解决后的洗井水回到井筒提供驱动力；另有一种是车载水处理系统，由旋风分离器构成。除砂、斜板除油器、核桃过滤器装置的首要功能性是根据各个车载废水处理设备将灌入井筒的污水转换为达标率水。

河南采油车-采油车厂家-荣丰石油(推荐商家)由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰石油机械有限公司为客户提供“洗井车,清蜡车,洗井清蜡车,采油车,压裂车”等业务，公司拥有“荣丰”等品牌，专注于钻采设备等行业。，在河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。