

# 后浇带止水钢板止水 后浇带止水钢板 胜帅实业有限公司

产品名称	后浇带止水钢板止水 后浇带止水钢板 胜帅实业有限公司
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

## 产品详情

止水钢板是什么，作为工地常用的建筑材料，止水钢板与止水带、止水条一样是建筑止水防水的一把好手，而止水钢板更具优良的性能，因而受到很多建筑工程的欢迎。来探讨一下止水钢板如何施工吧！

1、在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面。

2、下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，后浇带止水钢板价格，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，

止水钢板焊接节点，不能出现漏点，影响防水性能

### 施工要点

1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；

2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；

3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。

4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上；

5、止水钢板穿过柱箍筋时，后浇带止水钢板止水，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。

6、止水钢板的“开口”朝迎水面。

## M50流动性无收缩砂浆

安装支座就位，用小钢楔块楔入支座四周，将支座调整到设计标高，在支座底面与支承垫石之间应留有20-30mm空隙。先按现浇梁处理好支承垫石。

为防止四氟滑板支座滑出不锈钢板以外，在支座上钢板处刻槽将不锈钢板锚于槽中，以增加抗震性能。在橡胶支座下钢板安放支座位置处要扣5mm深度刻槽，将支座置于槽口，以增加支座抗滑承载力。水料比=0.13-0.15(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边用电动搅拌进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，后浇带止水钢板生产厂家电话，使浆料均匀。搅拌好的浆料应在10分钟内灌注完毕。

## 支座砂浆

上下钢板同梁底、支承垫石用环氧树脂砂浆粘结环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。

浇注砂浆时不能留有明水;先按现浇梁处理好支承垫石。

## 钢板仓新技术要点

1：能解决水泥在钢板库库壁内因温差和潮湿气体造成的水泥板结，物理指标下降的技术屏障。本设计的有效控制范围在钢板库环境气温零下50 至160 的温度内，水泥在钢板库内的各项物理指标不变。

2：解决水泥在钢板库库底的进水与渗漏问题。本设计采用库底外高分子防水材料等技术对钢板库底部进行二次加强防水，后浇带止水钢板，钢板库库底上面及钢板库基础采用防腐防水材料进行后屏障的防水，钢板库基础及库底所用的混凝土全采用防水、防渗混凝土。

本设计的可控防治范围：防水等级为一级，防漏等级1—3万吨的钢板库在P8—P12之间，5—20万吨的钢板库在P12之间。

3：解决水泥在钢板库内的完全出料问题，本设计采用我们的几项技术，保证了钢板库按需、按时出料的要求和畅通出料、完全出料的需求。

本设计指标：出料清空率1—3万吨的钢板库在99.9%以上，5—20万吨的钢板库在99.99%以上。

后浇带止水钢板止水-后浇带止水钢板-胜帅实业有限公司由重庆胜帅实业有限公司提供。“建筑材料,止水钢板,步步紧,丝杆,顶托,声测管,铁马凳”选择重庆胜帅实业有限公司，公司位于：重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢，多年来，胜帅实业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胜帅实业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事重庆顶托厂家，重庆顶托价格，重庆顶托批发的厂家，欢迎来电咨询。